



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM EFECTOS NATURALES SPRAY 400 mL

Caliza, Hierro Fundido, Terracota, Pizarra y Bronce

DESCRIPCION Y USOS

Pintura acrílica en aerosol de primera calidad y secado rápido para utilizar sobre la mayoría de las superficies, ligeramente texturizada para imitar el aspecto y sensación del hierro fundido, terracota, caliza, pizarra y bronce.

Interior-Exterior

PREPARACION

Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén limpias, secas libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies anteriormente Pintadas deben pulirse para proporcionar una base. El metal y la madera sin cubrir deben tratarse previamente con Rust-Oleum Imprimación Universal. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

Rendimiento: Un bote de 400ml puede cubrir unos 2,5m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Secado y Nueva Aplicación: Seco en 30 minutos. Deje secar durante 20 minutos antes de volver a pintar. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 1-2 capas.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com



Limpieza: Para desobstruir el pulverizador y poder utilizarlo en el futuro, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que salga el gas limpio.

Restricciones: No utilice sobre superficies que suelen superar los 80°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com