



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM IMPRIMACION UNIVERSAL SPRAY 400 mL

Mate Blanco

DESCRIPCION Y USOS

Imprimación especial de secado rápido diseñada para facilitar la adherencia y durabilidad de cualquier pintura en spray sobre madera, plástico, metal, cerámica vírgenes o pintados, así como sobre muchos otros materiales (excepto galvanizado). Bloquea las manchas/decoloración y rellena las irregularidades menores en el sustrato proporcionando un acabado de pintura más uniforme y suave. Se puede lijar en seco o en mojado.

PREPARACION

Asegurarse de que las superficies a pintar estén libres de pintura descascarillada, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies previamente pintadas deberán lijarse superficialmente para facilitar la adherencia. El tapón y/o la etiqueta indican el color aproximado y el acabado. Cubrir las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de la pulverización.

APLICACIÓN

Agitar el bote vigorosamente durante 1 minuto después de notar que las bolas de mezcla empiezan a traquetear, y continuar agitando de forma regular durante el uso. Sostener a 30cm de la superficie y pulverizar en un movimiento firme adelante y atrás, solapando ligeramente entre sí cada pasada. Para un mejor resultado, durante la pulverización mover el bote en paralelo y a la misma distancia de la superficie. Aplicar varias capas finas con varios minutos de diferencia entre ellas.

Rendimiento: Este envase bote puede cubrir aproximadamente una superficie de 2m² dependiendo del perfil/porosidad de la superficie.

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 20 minutos. Seco totalmente en 24 horas. Volver a aplicar una nueva capa transcurrida 1 hora o después de 24 horas.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Limpieza: Tras el uso invertir el bote y pulverizar durante 2-3 segundos para limpiar la boquilla del pulverizador.

Restricciones: No utilizar sobre acero galvanizado o sobre superficies que superen habitualmente los 90°C. Aplicar solo cuando las temperaturas se encuentren entre 10-32°C y la humedad relativa por debajo del 85%. Deberán tomarse precauciones especiales durante la preparación de la superficie en el caso de superficies pintadas con anterioridad a los años 60 sobre madera y metal, dado que las mismas pudieran contener plomo, elemento dañino. Para el lijado en seco, evitar la inhalación de polvo mediante la utilización de una máscara facial protectora adecuada. Para más información contacte con nuestro departamento de servicio técnico.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com