



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM PLÁSTICO Spray 400 mL

Blanco

DESCRIPCION Y USOS

Renueva y revitaliza las superficies plásticas de interior y exterior. Ideal para los muebles de plástico, macetas y cajas de almacenamiento. Apto para la gran mayoría de tipos de plástico existentes en el mercado. No obstante, se recomienda realizar una prueba previa en alguna zona discreta del soporte, pues algunos plásticos de polietileno pueden haber sido fabricados con algunos componentes que puedan dificultar la adherencia de las pinturas.

PREPARACION

Para superficies nuevas de plástico, limpie bien la superficie con disolvente para favorecer la máxima adherencia. Para superficies viejas o erosionadas, elimine todo el material suelto con un cepillo seco y limpie con agua y jabón, aclare y deje secar. El tapón y/o la etiqueta indican el color y acabado aproximado. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverizar con uniformidad, en paralelo superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

Rendimiento: Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2'5 m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 30 minutos. Nueva aplicación al cabo de 1 hora mínimo o a las 24 horas. Secado total a las 24 horas. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 1-2 capas.

Limpieza: Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

Restricciones: No utilice sobre superficies que suelen superar los 80°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com