



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM SUPERGRIP ANTIDESLIZANTE Spray 500 mL

Negro y Transparente

DESCRIPCION Y USOS

Acabado decorativo y protector que hace una película de efecto antideslizante. Contiene resinas alquídicas modificadas de secado rápido. No contiene plomo ni cromatos.

Adecuado para su uso en reparaciones de mantenimiento, tanto en exterior como en interior y en aquellos lugares en los que se requiera propiedades antideslizantes. También se aplica en superficies recubiertas de metal, hormigón, cerámica y madera imprimados y/o pretratados y que no se encuentren en contacto permanente con el agua.

PREPARACION

Eliminar la grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes de la superficie. Aclarar bien con agua limpia y dejar secar. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a unos 25 cm de la superficie y pulverice con movimientos de vaivén. Aplicar varias capas finas en intervalos de varios minutos.

Rendimiento: Un bote de 500 ml puede cubrir unos 2,5 m² con un grueso de 25 micras de capa seca, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 20 minutos. Para manipular: 60 minutos. Para reaplicar: 1 hora de la primera capa. Endurecido: 7 días. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado.

Limpieza: Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador. La boquilla debe limpiarse después de cada uso.

Restricciones: Este producto no es apto para su aplicación en espacios húmedos, como baños y superficies que están regularmente en contacto con agua. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

www.rustoleumspraypaint.com