



## FICHA TECNICA

### RUST-OLEUM TEJIDOS Y VINILO Spray 400 mL

Negro brillante

### DESCRIPCION Y USOS

Pintura flexible diseñada para restaurar el color de tejidos y vinilo. De naturaleza vinílica para una durabilidad máxima en su uso par asientos de coche, tapicería de asientos, muebles y otros usos similares. Ideal para materiales de vinilo, símil de cuero y tejidos. Uso interior.

### PREPARACION

Limpie la superficie a pintar con agua y jabón, aclare con agua limpia y deje secar. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

### APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con uniformidad y en paralelo. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique 1-2 capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

**Rendimiento:** Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2'5 m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 10 minutos. Nueva aplicación al cabo de 15 minutos. Secado total: 24 horas. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 1-2 capas.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)



**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

**Restricciones:** No utilice sobre acero galvanizado o superficies que suelen superar los 90°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 986 343 424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)