

TITANPRO

TARIFA DE PRECIOS LÍNEA PROFESIONAL

TABELA DE PREÇOS LINHA PROFISSIONAL

TARIF LIGNE PROFESSIONELLE

PROFESSIONAL LINE PRICE LIST

2025 Febrero

AkzoNobel



TITANPRO













Índice General

| | |
|---------------------|----|
| Fachadas | 4 |
| Paredes y Techos | 8 |
| Impremeabilizantes | 10 |
| Esmaltes | 11 |
| Imprimaciones | 12 |
| Códigos de producto | 14 |

FACHADAS

| |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| SISTEMA | ACRÍLICO | VINIL- VERSATATO | ACRÍLICO | ACRÍLICO SILICONADO |
| ARTÍCULO | P-40 | P-40 | R-10 | R-20 |
| PRODUCTO | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM MATE | PINTURA VINÍLICA PREMIUM SATINADO | REVESTIMIENTO LISO ACRÍLICO | REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO |
| DESCRIPCIÓN | Para decoración y protección de interiores y exteriores para acabados duraderos. | Para la protección de interiores y exteriores donde se buscan acabados duraderos. | Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. | Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. |
| DATOS | | | | |
| Características Principales | Buena transpirabilidad. Blancura inalterable. Con conservante antimoho. | Buen poder de cobertura. Elegante acabado. Impermeable y transpirable. | Buena transpirabilidad. Buena mpermeabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín. | Gran dureza y resistencia. Protección en climas exigentes. Buena adherencia. |
| Base | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Acabado | Mate | Satinado | Mate | Mate |
| Secado | 30 - 60 minutos | 30 - 60 minutos | 30 - 60 minutos | 20 - 40 minutos |
| Repintado | 6 - 8 horas | 6 - 8 horas | 6 - 8 horas | 6 - 8 horas |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 6-8 m ² /l | 4-10 m ² /l | 6-8 m ² /l | 6-8 m ² /l |
| Método de aplicación |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN | | | | |
| UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua | Máxima: w3 | Máxima: w3 | - | Máxima: w3 |
| UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor | Alta: V2 | Alta: V2 | - | Alta: V2 |
| UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación | - | - | - | - |
| UNE EN 13501-1 Fuego | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0 | - | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0 | - |
| PRECIO TARIFA (€) | 15L 4L 1L | 15L 4L 1L | 15L 4L | 15L |
| Blanco | | | | 148,15 |
| Colores | 167,65 53,60 | | | |
| Blanco / Base blanca BB | 140,60 44,75 13,95 | 156,65 50,15 16,80 | 120,65 38,60 | |
| Base Neutra / BN | 126,20 40,40 12,65 | 145,00 46,45 | | |

COLORES

Amarillo, Arena, Arcilla, Azul, Beige, Crema, Gris Cemento, Gris Claro, Gris Perla, Marfil, Ocre Albero, Rojo Teja, Salmón, Terracota, Verde Frontón.

NUEVO



CE



CE



CE



ACRÍLICO

ACRÍLICO

ACRÍLICO PURO 100 %

ACRÍLICO ELÁSTICO

R-202

R-30

R-40

R-50

PINTURA ACRÍLICA
TEXTURADAREVESTIMIENTO ACRÍLICO
RESISTENCE PLUSREVESTIMIENTO ACRÍLICO
LISO 100% PUROREVESTIMIENTO ELÁSTICO
ANTIFISURAS

Pintura de acabado rugoso apta para interiores y exteriores o intermedia sobre hormigón, yeso, fibrocemento.

Revestimiento resistente a la intemperie, a los roces y lavados para fachadas.

Para la protección de fachadas, con un acabado resistente y duradero de alta calidad.

Protección de fachadas, que presenten fisuras o se puedan producir con el tiempo.

Hermoso y duradero efecto decorativo. Buen poder cubriente. Fácil aplicación.

Con conservante antimoho y antiverdín. Excelente adherencia. Gran resistencia y durabilidad.

Con conservante antimoho y antiverdín. Gran poder de cobertura. Apto para tapar pequeñas grietas.

Protección de los agentes externos. Excelente adherencia. Transpirable.

Agua

Agua

Agua

Agua

Mate Rugoso

Mate

Mate

Mate

1-2h

30 minutos

30 - 60 minutos

30 - 60 minutos

18-24h

6 horas

6 - 8 horas

6 - 8 horas

2-3 m²/l5-7 m²/l6-15 m²/l4-6 m²/l

Alta: w2

Máxima: w3

Máxima: w3

Máxima: w3

-

Alta: V2

Alta: V2

Alta: V2

-

Máxima : c1

Máxima : c1

Máxima : c1

-

-

-

-

15L

15L 4L

15L 4L 1L

15L

142,05

182,25 56,55

211,25 67,35 21,05







220,95

164,80 48,40

190,35 68,65 -

199,95

FACHADAS

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| |  |  |  |
| SISTEMA | SILOXANO | PLIOLITE | SILICATO |
| ARTÍCULO | R-60 | R-70 | R-80 |
| PRODUCTO | REVESTIMIENTO TRANSPIRABLE DE SILOXANO | REVESTIMIENTO PLIOLITE | REVESTIMIENTO DE SILICATO MINERAL |
| DESCRIPCIÓN | Para la protección de fachadas en climas extremos. | Para la protección en climas extremos de todo tipo de fachadas. | Ideal para la restauración de edificios históricos y fincas nobles. |
| DATOS | | | |
| Características Principales | Alargamiento anti-rotura. Impermeable. Gran resistencia a la intemperie y suciedad. | Bloquea las eflorescencias y resiste a los álcalis. Excelente brochabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín. | Alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente adherencia Poca tendencia a ensuciarse. |
| Base | Agua | Disolvente | Agua |
| Acabado | Mate | Mate | Extra Mate |
| Secado | 30 - 60 minutos | 1 h 30 min. - 2 horas | 1 - 2 horas |
| Repintado | 6 - 8 horas | 6 horas | 12 - 24 horas |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 4-6 m ² /l | 6-12 m ² /l | 5-7 m ² /l |
| Método de aplicación |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN | | | |
| UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua | Alta: w2 | Máxima: w3 | - |
| UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor | Alta: V2 | Alta: V2 | Alta: V2 |
| UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación | - | - | - |
| UNE EN 13501-1 Fuego | - | - | - |
| PRECIO TARIFA (€) | 15L | 10L | 15L |
| Blanco | | 257,30 | 266,75 |
| Colores | | | |
| Blanco / Base blanca BB | 269,50 | | |
| Base Neutra / BN | | | |

NUEVO



MORTERO ACRÍLICO

R-606

REVESTIMIENTO
ACRÍLICO-SILOXÁNICO 1.2Revestimiento de alto espesor granulado
para sistemas SATE.Reforzado con fibras. Con tecnología
EBT (biocida encapsulado). Resistencia
a los agentes atmosféricos

Agua

Mate

7 días secado total

24 horas

0,9-1,1 m²/l por mano

Llana de acero y plástico

Máxima: w3

Alta: V2

-

-

12,5L

12,3L

122,80

121,75

NUEVO



MORTERO ACRÍLICO

R-606

REVESTIMIENTO
ACRÍLICO-SILOXÁNICO 1.5Revestimiento de alto espesor granulado
para sistemas SATE.Reforzado con fibras. Con tecnología
EBT (biocida encapsulado). Resistencia
a los agentes atmosféricos

Agua

Mate

7 días secado total

24 horas

0,65-0,7 m²/l por mano

Llana de acero y plástico

Máxima: w3

Alta: V2

-

-

12,5L









12,3L

128,75

126,70









PAREDES Y TECHOS







| |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|
| SISTEMA | ACRÍLICO | ACRÍLICO | ACRÍLICO | VINÍLICO |
| ARTÍCULO | P-10 | P-25 | P-30 | P-50 |
| PRODUCTO | PINTURA ACRÍLICA INTERIORES | PINTURA ACRÍLICA INTERIOR | PINTURA ACRÍLICA | PINTURA VINÍLICA |
| DESCRIPCIÓN | Pintura al agua de olor suave para pintado de paredes y techos en interiores con gran facilidad de aplicación. | Para decoración de paredes y techos en interiores. Acabado profesional, sin repasos ni marcas de rodillo. | Pintura acrílica interior-exterior para decoración de paredes y techos en viviendas, locales, naves industriales, etc. | Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso. |
| DATOS | | | | |
| Características Principales | Buen poder cubriente y rendimiento. Transpirable. Acabado mate blanco nieve. | No salpica. Admite repasos y retoques. Sin marcas ni rebrillos. Con conservante antimoho. Calibrada. | Transpirable. Gran blancura y cubrición. Con conservante antimoho. | Gran blancura y elegancia. Alto poder cubriente. Sin marcas ni rebrillos. |
| Base | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Acabado | Mate | ExtraMate | Mate | Mate |
| Secado | - | 20 - 40 minutos | 20 - 40 minutos | 20 - 60 minutos |
| Repintado | - | 3-6 horas | 6 horas | 6- 8 horas |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 7-9 m ² /l | 10-12 m ² /l | 7-10 m ² /l (70-80 micras secas) | 10-12 m ² /l |
| Método de aplicación |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN | | | | |
| UNE EN ISO 11998 Resistencia frote húmedo | - | Clase 2 de lavabilidad | Clase 3 de lavabilidad | Clase 2 de lavabilidad |
| UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor | - | - | - | - |
| Opacidad UNE EN ISO 6504-3 | - | Clase 3 | Clase 2 | Clase 2 |
| UNE EN 13501-1 Fuego | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0 | B-s1, d0 sobre silicato cálcico |
| ISO 16000-6 A+ Emisiones | A+ | - | A+ | A+ |
| PRECIO TARIFA (€) | 15L 4L | 15L 4L | 15L 4L 1L | 15L 4L 1L |
| Negro | | | 120,85 | |
| Blanco / Base blanca BB | 86,35 28,30 | | 111,90 37,45 12,05 | 144,05 46,65 14,40 |
| Base Neutra / BN | | | 102,20 34,40 11,05 | 130,70 39,90 13,40 |
| Blanco | | 126,85 41,10 | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
|  |  |  |  |
| ACRÍLICO | VINÍLICO | VINÍLICO | ACRÍLICO |
| P-55 | P-60 | P-70 | P-75 |
| PINTURA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR | PINTURA VINÍLICA PREMIUM | PINTURA VINÍLICA EXTRA PREMIUM A/B | PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE |
| Lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado extramate, blanco inalterable, buen poder cubriente. Fácil aplicación y resistencia al roce. | Pintura lavable ecológica de interior y exterior de alta cubrición y blancura. Respetuosa con la salud y el medio ambiente. | Higieniza, previene y reduce los efectos negativos de los contaminantes biológicos sobre la salud. | Repele casi todo tipo de manchas domésticas. Con tecnología Extreme Clean para interiores. |
| No salpica. Admite repasos. Máxima blancura y lavabilidad. Con conservante antimoho. Calibrada. | Acabado perfecto sin marcas ni rebrillos. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho. | Máxima opacidad. Acción antibacteriana. Gran rendimiento. | Gran resistencia al frote y al rayado. Con conservante antimoho. Alta protección. |
| Agua | Agua | Agua | Agua |
| Mate | Mate | Extra Mate | Mate |
| 20 - 60 minutos | 30 - 60 minutos | 30 - 60 minutos | 40 - 60 minutos |
| 6- 8 horas | 8 horas | 8 - 12 horas | a partir de 8 horas |
| 10-12 m ² /l | 8-10 m ² /l | 9-13 m ² /l | 10 - 12 m ² /l (40 – 80 μ secas) |
|  |  |  |  |
| Clase 2 de lavabilidad | Clase 2 de lavabilidad | Clase 1 de lavabilidad | Clase 1 de lavabilidad |
| - | Clase 1. Permeable | - | - |
| Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 |
| B-s1, d0 | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0 | B-s1, d0 sobre silicato cálcico | B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1, d0 |
| - | A+ | | A+ |
| 15L 4L | 15L 4L 1L | 15L 4L | 12L 4L 1L |
| | 150,40 47,05 18,00 | 184,65 64,00 | 234,15 93,15 33,80 |
| | 134,00 42,30 15,55 | | 83,20 29,75 |
| 171,25 56,50 | | | |









IMPERMEABILIZANTES











| |  |  |  |
|---|---|--|---|
| SISTEMA | Acrílica modificada | Acrílica Modificada | Dispersión híbrida de poliuretano |
| ARTÍCULO | I5 | I-5F | I-12 |
| PRODUCTO | REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS | REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO | MEMBRANA CON POLIURETANO |
| DESCRIPCIÓN | Protección de cubiertas 100% impermeable de fácil aplicación. Para la impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. | Impermeabilizante de cubiertas reforzado con fibras y antimoho. Reforzado con fibras para la impermeabilización de cubiertas y la reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. | Impermeabilizante de alta durabilidad, resistencia y elasticidad. Ideal para la protección y renovación de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas exigentes por su alta durabilidad, resistencia y elasticidad. |
| DATOS | | | |
| Características | Pisable. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento. | Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento. | Crea una barrera impermeable elástica y resistente a los rayos UV. Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Contiene conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis. |
| Base | Agua | Agua | Agua |
| Acabado | Semi-Mate | Semi-Mate | Mate |
| Secado | 6 - 8 horas | 6 - 8 horas | 6 - 8 horas |
| Repintado | 18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días | 18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días | 18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/m ²) | 0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/m ²) | Consumo aprox.: 0,7 kg /m ² por capa |
| Método de aplicación |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN | | | |
| UNE EN ISO 11998 Resistencia frote húmedo | - | - | - |
| Opacidad UNE EN ISO 6504-3 | - | - | - |
| UNE EN 13501-1 Fuego | - | - | - |
| ISO 16000-6 A+ Emisiones | - | - | - |
| OTROS | Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura UNE-EN ISO 1798: Resistencia a la tracción: 0,98MPa /Alargamiento a la rotura 665% | - | - |
| PRECIO TARIFA (€) | 15L 4L 1L | 15L 4L | 20kg 5kg |
| Blanco | 146,15 44,85 14,80 | 152,20 46,90 | 193,05 66,50 |
| Rojo Inglés | 146,15 44,85 14,80 | 152,20 46,90 | 193,05 66,50 |
| Rojo Teja | 146,15 44,85 14,80 | 152,20 46,90 | 193,05 66,50 |
| Gris | 146,15 44,85 14,80 | 152,20 46,90 | 193,05 66,50 |
| Negro | 146,15 44,85 | | |
| Verde | 146,15 44,85 | 152,20 46,90 | |

ESMALTES

| |  |  |  | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|
| SISTEMA | Alquídica uretanada altos sólidos | Alquídica uretanada altos sólidos | Alquídica uretanada altos sólidos | |
| ARTÍCULO | CX-1 | CX-2 | CX-3 | |
| PRODUCTO | COLORLUX BRILLANTE | COLORLUX SATINADO | COLORLUX MATE | |
| DESCRIPCIÓN | Esmalte brillante de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado brillante de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. | Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado satinado de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. | Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado mate de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. | |
| DATOS | | | | |
| Características | Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia. | Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia. | Resistente a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia y brochabilidad. | |
| Base | Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral | Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral | Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral | |
| Acabado | Alto Brillo | Satinado | Mate | |
| Secado | 4 - 5 horas | 4 - 5 horas | 4 - 6 horas | |
| Repintado | 18 - 24 horas | 18 - 24 horas | 18 - 24 horas | |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 12 - 14 m ² /l (45 - 50 μ) | 12 - 14 m ² /l (40 - 45 μ) | 12 - 14 m ² /l (45 - 50 μ) | |
| Método de aplicación |  |  |  | |
| CERTIFICACIÓN | | | | |
| UNE EN 13501-1 Fuego | B-s1,d0 sobre sustrato A1 | B-s1,d0 sobre sustrato A1 | B-s1,d0 sobre sustrato A1 | |
| ISO 16000-6 A+ Emisiones | A+ | A+ | A+ | |
| PRECIO TARIFA (€) | | | | |
| | 4L | 0,75L | 4L | 0,75L |
| Blanco y negro | 110,30 | 25,95 | 110,30 | 25,95 |
| Blanco / Base blanca BB | 102,30 | 20,85 | 102,30 | 20,85 |
| Base Neutra / BN | 90,75 | 20,85 | 90,75 | 20,85 |

IMPRIMACIONES

| |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|
| SISTEMA | Acrílica Pura | Copolímero acrílico | Acrílica | Acrílica polisiloxano |
| ARTÍCULO | S-10 | S-20 | S-25 | S-30 |
| PRODUCTO | IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRÍLICA 100% | IMPRIMACIÓN FIJADOR SUPER-PENETRANTE ACRÍLICA | IMPRIMACIÓN ACRÍLICA | IMPRIMACIÓN FIJADOR AL SILOXANO |
| DESCRIPCIÓN | Imprimación de gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, etc. | Imprimación para fijar y sellar superficies de albañilería que presenten un estado poroso o pulverulento y para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas. | Imprimación pigmentada para interior y exterior. | Fijador de alta transpirabilidad y máxima impermeabilidad. Recomendado para R-60 Revestimiento Transpirable de Siloxano. |
| DATOS | | | | |
| Características | Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción. | Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final. Apta para condiciones climáticas adversas. | Buen poder de relleno. Preparación de sistemas SATE y revestimientos orgánicos. | Gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, yesos, escayolas, etc. Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. |
| Base | Agua | Disolventes sintéticos y grasos | Agua | Agua |
| Acabado | Mate | | Mate Blanco | Mate |
| Secado | 1 hora | 30 minutos | - | 20 - 30 minutos |
| Repintado | 4 horas | 6 - 8 horas | 8-12h | 4 - 6 horas |
| UNE 48282 Rendimiento teórico | 6-10 m ² /l | Yeso: 1,2 - 1,5 m ² /l / Cemento: 4 - 7 m ² /l | 5-7 m ² /l mano | 9-13 m ² /l |
| Método de aplicación |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN | | | | |
| UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor | Clase 1: Permeable | Clase 1: Permeable | - | Clase 1: Permeable |
| Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3 | Máxima: w3 | Máxima: w3 | - | Máxima: w3 |
| OTROS | Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios | Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios | - | Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios |
| PRECIO TARIFA (€) | 5L 1L | 10L 4L | 12,5L 5L | 10L 4L |
| Blanco | | 150,40 70,20 | | 149,45 68,55 |
| Incoloro | 75,50 16,10 | | | 149,45 68,55 |
| Gris | | | | |
| Blanco / Base Blanca BB | | | 174,85 75,95 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Alquídica uretanada | Alquídica uretanada | Vinil Versatato | Alquídica modificada | Silicato Mineral |
| S-40 | S-50 | S-60 | S-70 | R-80 |
| HIDROFUGANTE INVISIBLE | SELLADORA AL AGUA | PINTURA PLACAS MULTI-YESO | IMPRIMACIÓN MULTI-ADHESIVANTE ANTIOXIDANTE | IMPRIMACIÓN MINERAL DE SILICATO |
| Solución con alto poder de protección para materiales usados comúnmente en la construcción. | Imprimación selladora blanca para superficies porosas de yeso y madera. | Imprimación al agua de gran adherencia y buen poder cubriente para sellar y consolidar superficies que presenten elevada porosidad o pulverulencia. | Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión. | Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión. |
| Protege de la penetración del agua de lluvia. Ayuda a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad. Impide el crecimiento de hongos y algas. | Buena penetración, adherencia y capacidad sellante. Permite un lijado excelente para proporcionar un posterior acabado de máxima calidad. | Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción. | Buena brochabilidad y facilidad de lijado. Gran poder de relleno sobre madera y superficies porosas no alcalinas (yeso, pladur). Máxima adherencia y secado rápido. | Garantiza una absorción homogénea de la pintura de acabado. Gran resistencia a los agentes atmosféricos. Sirve como diluyente para R80 Revestimiento Silicato. |
| Agua | Agua | Agua | Disolvente sintéticos y grasos | Agua |
| No altera el aspecto del soporte | Mate | Mate | Mate | Mate |
| | 2 - 3 horas | 30 - 60 minutos | 30 - 60 minutos | 30 - 60 minutos |
| | 6 horas | 6 - 8 horas | Después de 4 horas | 12 - 24 horas |
| 3 - 10 m ² /l según superficie | 8 - 10 m ² /l | 6 - 9 m ² /l | 8 - 12 m ² /l | 9 - 12 m ² /l |
|  |  |  |  |  |
| Clase 1: Permeable | Clase 1: Permeable | - | - | - |
| - | Máxima: w3 | - | - | - |
| Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sin cambios | Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sin cambios | - | - | - |
| 20L 4L | 4L 1L | 15L 4L | 4L 0,75L | 15L |
| | 97,40 30,55 | 170,75 56,55 | 116,00 25,95 | |
| 358,50 94,25 | | | | 226,25 |
| | | | 116,00 | |

Códigos de producto

FACHADAS

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|--|--------|--------|---------------|------------|
| 5809694 | TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO 4L | 4 | 38,60 | 8414800394887 | 1 |
| 5809695 | TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO 15L | 15 | 120,65 | 8414800394870 | 1 |
| 5727413 | TP R20 REV ACRIL SILIC MAT BLANCO 15L | 15 | 148,15 | 8414800413083 | 1 |
| 5809704 | TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 56,55 | 8414800401219 | 1 |
| 5809705 | TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 182,25 | 8414800401202 | 1 |
| 5864818 | TP R30 REV ACR LISO PREM ACM MAT BN 4L | 4 | 48,40 | 8429656080280 | 1 |
| 5864814 | TP R30 REV ACR LISO PREM ACM MAT BN 15L | 15 | 164,80 | 8429656080273 | 1 |
| 5809714 | TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 21,05 | 8414800428407 | 1 |
| 5809715 | TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 67,35 | 8414800400809 | 1 |
| 5809716 | TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 211,25 | 8414800400816 | 1 |
| 5809719 | TP R40 REV 100% AC PUR MAT BN 4L | 4 | 68,65 | 8414800414165 | 1 |
| 5809720 | TP R40 REV 100% AC PUR MAT BN 15L | 15 | 190,35 | 8414800414172 | 1 |
| 5809724 | TP R50 REV ELASTICO MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 220,95 | 8414800403909 | 1 |
| 5809727 | TP R50 REV ELASTICO MAT BN 15L | 15 | 199,95 | 8414800415148 | 1 |
| 5728297 | TP R60 REV SILOXANO MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 269,50 | 8414800403886 | 1 |
| 5809732 | TP R70 REV PLIOLITE MAT BLANCO 10L | 10 | 257,30 | 8414800394986 | 1 |
| 5809735 | TP R80 REV SILICATO MINER MAT BLANCO 15L | 15 | 266,75 | 8414800414264 | 1 |
| 5809736 | TP R80 IMP MINERAL SILICATO MAT INC 15L | 15 | 226,25 | 8414800414271 | 1 |
| 5727422 | TP R202 PIN ACRIL TEXTUR MAT BLANCO 15L | 15 | 142,05 | 8414800414370 | 1 |
| 5805436 | TP R606 MORTERO ACRI 1.2 BLANCO=BB 12,5L | 12,5 | 122,80 | 8429656071257 | 1 |
| 5805438 | TP R606 MORTERO ACRI 1.2 BN 12,3L | 12,3 | 121,75 | 8429656071271 | 1 |
| 5805437 | TP R606 MORTERO ACRI 1.5 BLANCO=BB 12,5L | 12,5 | 128,75 | 8429656071264 | 1 |
| 5805439 | TP R606 MORTERO ACRI 1.5 BN 12,3L | 12,3 | 126,70 | 8429656071288 | 1 |

PAREDES Y TECHOS

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|--|--------|--------|---------------|------------|
| 5749811 | TP P10 PIN ACRILICA INT MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 28,30 | 8414800395921 | 1 |
| 5749812 | TP P10 PIN ACRILICA INT MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 86,35 | 8414800395938 | 1 |
| 5780990 | TP P25 BLANCO EXTRA MATE 4L | 4 | 41,10 | 8429656066338 | 1 |
| 5780987 | TP P25 BLANCO EXTRA MATE 15L | 15 | 126,85 | 8429656066314 | 1 |
| 5809557 | TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 12,05 | 8414800394832 | 6 |
| 5809558 | TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 37,45 | 8414800394849 | 1 |
| 5809559 | TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 111,90 | 8414800394856 | 1 |
| 5809561 | TP P30 PIN ACRIL MAT NEGRO 6819 15L | 15 | 120,85 | 8414800434330 | 1 |
| 5809570 | TP P30 PIN ACRIL MAT BN 1L | 1 | 11,05 | 8414800413878 | 6 |
| 5809571 | TP P30 PIN ACRIL MAT BN 4L | 4 | 34,40 | 8414800413885 | 1 |
| 5809572 | TP P30 PIN ACRIL MAT BN 15L | 15 | 102,20 | 8414800413892 | 1 |
| 5809576 | TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 13,95 | 8414800394931 | 6 |
| 5809577 | TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 44,75 | 8414800394948 | 1 |
| 5809578 | TP P40 ACRILICA PREMIU MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 140,60 | 8414800394955 | 1 |
| 5809579 | TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704 4L | 4 | 53,60 | 8414800396485 | 1 |
| 5809580 | TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704 15L | 15 | 167,65 | 8414800396492 | 1 |
| 5809581 | TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJA 6705 4L | 4 | 53,60 | 8414800398793 | 1 |
| 5809582 | TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJA 6705 15L | 15 | 167,65 | 8414800398809 | 1 |
| 5809583 | TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706 4L | 4 | 53,60 | 8414800398946 | 1 |
| 5809584 | TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706 15L | 15 | 167,65 | 8414800398960 | 1 |
| 5809585 | TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRONTON 6707 4L | 4 | 53,60 | 8414800400656 | 1 |
| 5809586 | TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRONTON 6707 15L | 15 | 167,65 | 8414800400663 | 1 |
| 5809587 | TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708 4L | 4 | 53,60 | 8414800399424 | 1 |
| 5809588 | TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708 15L | 15 | 167,65 | 8414800399431 | 1 |
| 5809589 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711 4L | 4 | 53,60 | 8414800396737 | 1 |
| 5809590 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711 15L | 15 | 167,65 | 8414800396744 | 1 |
| 5809591 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERLA 6712 4L | 4 | 53,60 | 8414800399882 | 1 |

PAREDES Y TECHOS

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|--|--------|--------|---------------|------------|
| 5809592 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERLA 6712 15L | 15 | 167,65 | 8414800399899 | 1 |
| 5809593 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLARO 6713 4L | 4 | 53,60 | 8414800399844 | 1 |
| 5809594 | TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLARO 6713 15L | 15 | 167,65 | 8414800399868 | 1 |
| 5809595 | TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714 4L | 4 | 53,60 | 8414800396201 | 1 |
| 5809596 | TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714 15L | 15 | 167,65 | 8414800396218 | 1 |
| 5809597 | TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716 4L | 4 | 53,60 | 8414800397796 | 1 |
| 5809598 | TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716 15L | 15 | 167,65 | 8414800397826 | 1 |
| 5809599 | TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724 4L | 4 | 53,60 | 8414800396447 | 1 |
| 5809600 | TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724 15L | 15 | 167,65 | 8414800396454 | 1 |
| 5809601 | TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726 4L | 4 | 53,60 | 8414800397093 | 1 |
| 5809602 | TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726 15L | 15 | 167,65 | 8414800397116 | 1 |
| 5809604 | TP P40 ACRIL PREM MAT AMARILLO 6727 15L | 15 | 167,65 | 8414800396256 | 1 |
| 5809606 | TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764 4L | 4 | 53,60 | 8414800396621 | 1 |
| 5809607 | TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764 15L | 15 | 167,65 | 8414800396638 | 1 |
| 5809608 | TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766 4L | 4 | 53,60 | 8414800398427 | 1 |
| 5809609 | TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766 15L | 15 | 167,65 | 8414800398434 | 1 |
| 5809615 | TP P40 ACRIL PREM MAT BN 1L | 1 | 12,65 | 8414800414073 | 6 |
| 5809616 | TP P40 ACRIL PREM MAT BN 4L | 4 | 40,40 | 8414800414080 | 1 |
| 5809617 | TP P40 ACRIL PREM MAT BN 15L | 15 | 126,20 | 8414800414097 | 1 |
| 5809632 | TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 1L | 1 | 16,80 | 8414800439380 | 6 |
| 5809633 | TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 4L | 4 | 50,15 | 8414800439397 | 1 |
| 5809634 | TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 15L | 15 | 156,65 | 8414800439403 | 1 |
| 5809639 | TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 4L | 4 | 46,45 | 8414800413823 | 1 |
| 5809640 | TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 15L | 15 | 145,00 | 8414800413830 | 1 |
| 5809647 | TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 14,40 | 8414800412758 | 6 |
| 5809648 | TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 46,65 | 8414800412765 | 1 |
| 5809649 | TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 144,05 | 8414800412772 | 1 |
| 5809653 | TP P50 PINTURA VINILICA MAT BN 1L | 1 | 13,40 | 8414800413755 | 6 |
| 5809654 | TP P50 PINTURA VINILICA MAT BN 4L | 4 | 39,90 | 8414800413762 | 1 |
| 5809655 | TP P50 PINTURA VINILICA BN 15L | 15 | 130,70 | 8414800413779 | 1 |
| 5780996 | TP P55 BLANCO EXTRA MATE 4L | 4 | 56,50 | 8429656066352 | 1 |
| 5780994 | TP P55 BLANCO EXTRA MATE 15L | 15 | 171,25 | 8429656066345 | 1 |
| 5809665 | TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 18,00 | 8414800419221 | 6 |
| 5809666 | TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 47,05 | 8414800395945 | 1 |
| 5809667 | TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 150,40 | 8414800395952 | 1 |
| 5809673 | TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN 1L | 1 | 15,55 | 8414800415193 | 6 |
| 5809674 | TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN 4L | 4 | 42,30 | 8414800415209 | 1 |
| 5809675 | TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN 15L | 15 | 134,00 | 8414800415216 | 1 |
| 5809681 | TP P70 VINILICA EXTRA PREM MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 64,00 | 8414800430820 | 1 |
| 5809682 | TP P70 VINILICA EXTRA PREM MAT BLANCO=BB 15L | 15 | 184,65 | 8414800430837 | 1 |
| 5809683 | TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB 1L | 1 | 33,80 | 8414800434613 | 6 |
| 5809684 | TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB 4L | 4 | 93,15 | 8414800434620 | 1 |
| 5809685 | TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB 12L | 12 | 234,15 | 8414800434637 | 1 |
| 5809688 | TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BN 1L | 1 | 29,75 | 8414800434781 | 6 |
| 5809689 | TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BN 4L | 4 | 83,20 | 8414800434798 | 1 |

IMPERMEABILIZANTES

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|-------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|
| 5809224 | TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 1L | 1 | 14,80 | 8414800412888 | 6 |
| 5809225 | TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 4L | 4 | 44,85 | 8414800412895 | 1 |
| 5809226 | TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 15L | 15 | 146,15 | 8414800412901 | 1 |
| 5809227 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 1L | 1 | 14,80 | 8414800412994 | 6 |
| 5809228 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 4L | 4 | 44,85 | 8414800412987 | 1 |

Códigos de producto

IMPERMEABILIZANTES

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|---|--------|--------|---------------|------------|
| 5809229 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 15L | 15 | 146,15 | 8414800412970 | 1 |
| 5809230 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 1L | 1 | 14,80 | 8414800413021 | 6 |
| 5809231 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 4L | 4 | 44,85 | 8414800413014 | 1 |
| 5809232 | TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 15L | 15 | 146,15 | 8414800413007 | 1 |
| 5809234 | TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607 4L | 4 | 44,85 | 8414800412956 | 1 |
| 5809235 | TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607 15L | 15 | 146,15 | 8414800412949 | 1 |
| 5809237 | TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608 4L | 4 | 44,85 | 8414800413045 | 1 |
| 5809238 | TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608 15L | 15 | 146,15 | 8414800413038 | 1 |
| 5809239 | TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 1L | 1 | 14,80 | 8414800412918 | 6 |
| 5809240 | TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 4L | 4 | 44,85 | 8414800412925 | 1 |
| 5809241 | TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 15L | 15 | 146,15 | 8414800412932 | 1 |
| 5809259 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 4L | 4 | 46,90 | 8414800396010 | 1 |
| 5809260 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 15L | 15 | 152,20 | 8414800396027 | 1 |
| 5809261 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJA 2605 4L | 4 | 46,90 | 8414800396072 | 1 |
| 5809262 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJA 2605 15L | 15 | 152,20 | 8414800396089 | 1 |
| 5809263 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606 4L | 4 | 46,90 | 8414800396096 | 1 |
| 5809264 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606 15L | 15 | 152,20 | 8414800396102 | 1 |
| 5809265 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607 4L | 4 | 46,90 | 8414800396058 | 1 |
| 5809266 | TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607 15L | 15 | 152,20 | 8414800396065 | 1 |
| 5809267 | TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621 4L | 4 | 46,90 | 8414800396034 | 1 |
| 5809268 | TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621 15L | 15 | 152,20 | 8414800396041 | 1 |
| 5809245 | TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600 5KG | 5 KG | 66,50 | 8414800421101 | 1 |
| 5809246 | TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600 20KG | 20 KG | 193,05 | 8414800421118 | 1 |
| 5809247 | TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 5KG | 5 KG | 66,50 | 8414800421149 | 1 |
| 5809248 | TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 20KG | 20 KG | 193,05 | 8414800421156 | 1 |
| 5809249 | TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 5KG | 5 KG | 66,50 | 8414800421163 | 1 |
| 5809250 | TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 20KG | 20 KG | 193,05 | 8414800421170 | 1 |
| 5809251 | TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621 5KG | 5 KG | 66,50 | 8414800421125 | 1 |
| 5809252 | TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621 20KG | 20 KG | 193,05 | 8414800421132 | 1 |

ESMALTES

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|
| 5808763 | TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567 4L | 4 | 110,30 | 8414800413403 | 2 |
| 5808764 | TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413410 | 6 |
| 5808767 | TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO 4L | 4 | 110,30 | 8414800413380 | 2 |
| 5808768 | TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413397 | 6 |
| 5808769 | TP CX1 COLORLUX BTE BB 4L | 4 | 102,30 | 8414800418330 | 2 |
| 808770 | TP CX1 COLORLUX BTE BB 0,75 L | 0,75 | 20,85 | 8414800418347 | 6 |
| 5808773 | TP CX1 COLORLUX BTE BN 4L | 4 | 90,75 | 8414800418378 | 2 |
| 5808774 | TP CX1 COLORLUX BTE BN 0,75L | 0,75 | 20,85 | 8414800418385 | 6 |
| 5808775 | TP CX2 COLORLUX SAT BLANCO 4L | 4 | 110,30 | 8414800413502 | 2 |
| 5808776 | TP CX2 COLORLUX SAT BLANCO 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413519 | 6 |
| 5808777 | TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO 4L | 4 | 110,30 | 8414800413526 | 2 |
| 5808778 | TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413533 | 6 |
| 5808795 | TP CX2 COLORLUX SAT BB 4L | 4 | 102,30 | 8414800417739 | 2 |
| 5808796 | TP CX2 COLORLUX SAT BB 0,75L | 0,75 | 20,85 | 8414800417722 | 6 |
| 5808799 | TP CX2 COLORLUX SAT BN 4L | 4 | 90,75 | 8414800417777 | 2 |
| 5808800 | TP CX2 COLORLUX SAT BN 0,75L | 0,75 | 20,85 | 8414800417760 | 6 |
| 5808801 | TP CX3 COLORLUX MAT NEGRO 4L | 4 | 110,30 | 8414800413496 | 2 |
| 5808802 | TP CX3 COLORLUX MAT NEGRO 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413489 | 6 |
| 5808803 | TP CX3 COLORLUX MAT BLANCO 4L | 4 | 110,30 | 8414800413472 | 2 |
| 5808804 | TP CX3 COLORLUX MAT BLANCO 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800413465 | 6 |

IMPRIMACIONES

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|--|--------|--------|---------------|------------|
| 5809739 | TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO 1L | 1 | 16,10 | 8414800409925 | 6 |
| 5809740 | TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO 5L | 5 | 75,50 | 8414800409932 | 1 |
| 5809741 | TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO 4L | 4 | 70,20 | 8414800409949 | 2 |
| 5809742 | TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO 10L | 10 | 150,40 | 8414800409956 | 1 |
| 5805334 | TP S25 IMP FIJADOR BLANCO=BB 5L | 5 | 75,95 | 8429656071189 | 2 |
| 5805333 | TP S25 IMP FIJADOR BLANCO=BB 12,5L | 12,5 | 174,85 | 8429656071172 | 1 |
| 5809743 | TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO 4L | 4 | 68,55 | 8414800409963 | 1 |
| 5809744 | TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO 10L | 10 | 149,45 | 8414800409970 | 1 |
| 5809745 | TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO 4L | 4 | 68,55 | 8414800409987 | 1 |
| 5809746 | TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO 10L | 10 | 149,45 | 8414800409994 | 1 |
| 5728304 | TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO 4L | 4 | 94,25 | 8414800410006 | 1 |
| 5728305 | TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO 20L | 20 | 358,50 | 8414800424782 | 1 |
| 5728292 | TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO 1L | 1 | 30,55 | 8414800410020 | 6 |
| 5728293 | TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO 4L | 4 | 97,40 | 8414800410037 | 1 |
| 5809752 | TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO 4L | 4 | 56,55 | 8414800410051 | 1 |
| 5809753 | TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO 15L | 15 | 170,75 | 8414800410068 | 1 |
| 5809754 | TP S70 IMP MULTIADHERENTE ANT GRIS 4L | 4 | 116,00 | 8414800410105 | 2 |
| 5809757 | TP S70 IMP MULTIADHERENTE A BLANCA 0,75L | 0,75 | 25,95 | 8414800410075 | 6 |
| 5809756 | TP S70 IMP MULTIADHERENTE ANT BLANCA 4L | 4 | 116,00 | 8414800410082 | 2 |

COLORANTES ACOMIX

| Código | Descripción | Tamaño | PVP | Código EAN | Uds / Caja |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------------|------------|
| 5031881 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WB1 1881 | 1 | 130,70 | 8711113073615 | 2 |
| 5031882 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WB3 1882 | 1 | 187,40 | 8711113073622 | 2 |
| 5031883 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WG1 1883 | 1 | 130,70 | 8711113073646 | 2 |
| 5031884 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WO3 1884 | 1 | 187,40 | 8711113073608 | 2 |
| 5031885 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WR1 1885 | 1 | 77,70 | 8711113073547 | 2 |
| 5049584 | AC ACOMIX COLORPASTE WR1 | 2,5 | 165,15 | 8711113080217 | 2 |
| 5031886 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WR2 1886 | 1 | 187,40 | 8711113073554 | 2 |
| 5031887 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WR5 1887 | 1 | 187,40 | 8711113073561 | 2 |
| 5031888 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WTR 1888 | 1 | 130,70 | 8711113073684 | 2 |
| 5031889 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WTY 1889 | 1 | 77,70 | 8711113073677 | 2 |
| 5031900 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WV1 1900 | 1 | 187,40 | 8711113073653 | 2 |
| 5031901 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WV2 1901 | 1 | 187,40 | 8711113073660 | 2 |
| 5031902 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WW1 1902 | 1 | 56,70 | 8711113073530 | 2 |
| 5040298 | AC ACOMIX COLORPASTE WW1 | 2,5 | 120,45 | 8711113077965 | 2 |
| 5031903 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WY1 1903 | 1 | 70,85 | 8711113073578 | 2 |
| 5040299 | AC ACOMIX COLORPASTE WY1 | 2,5 | 150,55 | 8711113077989 | 2 |
| 5031904 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WY2 1904 | 1 | 77,70 | 8711113073585 | 2 |
| 5049591 | AC ACOMIX COLORPASTE WY2 | 2,5 | 165,15 | 8711113080286 | 2 |
| 5031905 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WY3 1905 | 1 | 187,40 | 8711113073592 | 2 |
| 5031906 | AC ACOMIX COLORANT PASTE WZ1 1906 | 1 | 70,85 | 8711113073639 | 2 |
| 5040320 | AC ACOMIX COLORPASTE WZ1 | 2,5 | 150,55 | 8711113078009 | 2 |

Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO: En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llarga nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador; y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se regirá exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquiera políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

2. OFERTA / ACEPTACIÓN: El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO: Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que le sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

4. VARIACIONES DE CANTIDAD: El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

5. PRECIO Y PAGO: El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún otro impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconvencción, rebaja o deducción similar. Previo requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

6. BONIFICACIÓN: Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) AkzoNobel haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del modo indicado en la misma. La base a efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES: AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

8. HOMOLOGACIONES: Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de presentación de muestras. De no responder, la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derogadas previamente por el Comprador.

9. RESERVA DE DOMINIO: La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR: AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándar de venta de AkzoNobel, o a cualesquiera otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones.

En el caso de los Productos no cumplan con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos

descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el período indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR (INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL) EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 €, LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se regirá por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

12. FUERZA MAYOR: AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas, o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vendavales u otro caso fortuito, huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá distribuir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o si se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

13. CONTROL DE EXPORTACIONES: el Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que reside el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, en su caso, y (ii) se abstendrá de llevar a cabo cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL: el Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus entidades asociadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad intelectual e industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

15. PROTECCIÓN DE DATOS: Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarlos puede comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales de la parte contraria a los que haya tenido acceso de conformidad con estas Condiciones Generales, a suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.


16. CONFIDENCIALIDAD: las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

17. CESIÓN: los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación y derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

18. TERMINACIÓN: Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

19. CÓDIGO DE CONDUCTA: El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y/o publicado en todo momento en www.akzonobel.com. El incumplimiento del mismo facultará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

20. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y cualesquiera normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo por las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.



Administración de Pedidos

Tel. 902 210 305

Fax 900 210 306

pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial

Tel. 902 241 242

Servicio de Color

Tel. 934 842 521

Servicio Técnico Máquina Mix

Tel. 934 842 812

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.

C. Feixa Llarga, 14-20

08040 - Barcelona (España)

Tel. 934 842 500

www.titanpro.es

Cód. 6456257



Edición Febrero 2025