

TITAN

YATE



TARIFA DE PRECIOS LÍNEA NÁUTICA

TABELA DE PREÇOS LINHA NÁUTICA

TARIF LIGNE NAUTIQUE

PRICE LIST MARINE COATINGS LINE

2025 Febrero

AkzoNobel

TITAN YATE, una línea completa para ambientes marinos

TITAN YATE, uma linha completa para ambientes marinhos
TITAN YATE, une ligne complète pour des environnements marins
TITAN YATE, a complete range for marine environments



Com estes produtos básicos conseguirá uma perfeita preservação da sua embarcação de modo a que esteja em excelente estado de navegação.



Avec ces produits de base, vous pourrez réaliser l'entretien parfait de votre embarcation afin qu'elle se trouve dans les meilleures conditions pour naviguer.



With these basic products, you will achieve the perfect maintenance of your boat so that it can be in perfect condition for sailing.

ÍNDICE · ÍNDICE · TABLE · CONTENTS

- 4** ESMALTES
ESMALTES
PEINTURES-LAQUES
ENAMELS
- 6** PATENTES ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING
ANTIFOULING
- 9** BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA
VERNIZES E PROTECTORES PARA MADEIRA
VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS
WOOD VARNISHES AND PROTECTORS
- 10** IMPRIMACIONES
PRIMÁRIOS
PRIMAIRES
PRIMERS
- 12** MASILLAS
MASSAS
MASTICS
FILLERS
- 13** COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS
COMPLÉMENTS
COMPLEMENTS
- 14** ESPECIAL PESQUEROS
ESPECIAL BARCOS DE PESCA
SPÉCIAL BATEAUX DE PÊCHE
SPECIAL FOR FISHING BOATS
- 16** CÓDIGOS DE PRODUCTO
CÓDIGOS DE PRODUTO
CODE PRODUIT
PRODUCT CODES





ESMALTE URETANADO

Esmalte brillante monocomponente. Seca por oxidación. Muy fácil de aplicar. Aplanamiento perfecto. Alto brillo de larga duración. Muy duro y resistente al ambiente marino, roces, grasas, petróleo, etc.

- APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola.
- NATURALEZA** Alquídica uretanada
- ACABADO** Brillante
- SECADO** 4 - 6 horas
- 2as CAPAS** 18 - 24 horas
- RENDIMIENTO** 12 - 14 m²/litro
- LIMPIEZA** Aguarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos

LAQUE URÉTHANE

Peinture-laque brillante monocomposante. Elle sèche par oxydation. Très facile à appliquer. Étalement parfait. Haut brillant à longue durée. Très dure et résistante à l'atmosphère marine, à l'abrasion, graisses, pétrole.

- APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet
- TYPE** Alkyde uréthane
- FINITION** Brillant
- SÉCHAGE** 4 - 6 heures
- 2èmes COUCHES** 18 - 24 heures
- RENDEMENT** 12 - 14 m²/l
- NETTOYAGE** White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

URETHANE BASED ENAMEL

Single component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum.

- APPLICATION** Brush, roller and spray-gun
- NATURE** Alkyd urethane-based
- FINISH** Gloss
- DRYING** 4 - 6 hours
- 2nd COATS** 18 - 24 hours
- COVERAGE** 12 - 14 m²/l
- CLEANING** White Spirit or Synthetics and Grease Thinner

ESMALTE URETANADO

Esmalte brilhante monocomponente. Seca por oxidação. Muito fácil de aplicar. Nivelamento perfeito. Brilho de longa duração. Muito duro e resistente ao ambiente marinho, fricção, gorduras, petróleo.

- APLICAÇÃO** Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA** Alquídica uretanada
- ACABAMENTO** Brilhante
- SECAGEM** 4 - 6 horas
- 2as DEMÃOS** 18 - 24 horas
- RENDIMENTO** 12 - 14 m²/l
- LIMPEZA** Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITES PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO 4100	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	33,40 161,40
NEGRO 4101	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	33,40 -
AZUL ULTRAMAR 4103		
ROJO SEÑALES 4105		
GRIS NAVAL 4121		
AZUL BALEAR 4123		



ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO

Esmalte brillante de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura, no amarillea. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior resistencia al desgaste, agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.

- APLICACIÓN** Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA** Poliál Acrílico e Isocianato Alifático
- ACABADO** Brillante
- SECADO** 4 - 6 horas
- 2AS CAPAS** 12 - 24 horas
- RENDIMIENTO** 14 - 18 m²/l
- LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

LAQUE POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Peinture-laque brillante bicomposante. Le blanc est très intense et ne jaunit pas. Grande dureté, rétention du brillant et élasticité. Haute résistance à l'abrasion, les agents chimiques, graisse, pétrole, etc. dans toutes sortes d'atmosphères agressives et spécialement marines. Très lessivable.

- APPLICATION** Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE** Polyol Acrylique et Isocyanate Aliphatique
- FINITION** Brillante
- SÉCHAGE** 4 - 6 heures
- 2èmes COUCHES** 12 - 24 heures
- RENDEMENT** 14 - 18 m²/l
- NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE + ACRYLIC ENAMEL

Two-component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum. Wash resistant.

- APPLICATION** Brush, Roller and Spray-gun
- NATURE** Acrylic polyol and aliphatic isocyanate
- FINISH** Gloss
- DRYING** 4 - 6 hours
- 2nd COATS** 12 - 24 hours
- COVERAGE** 14 - 18 m²/l
- CLEANING** TITAN YATE Thinner

ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO

Esmalte brilhante de dois componentes. O branco possui uma extraordinária brancura, não amarelece. Máxima dureza, retenção de brilho e elasticidade. Resistência superior ao desgaste, agentes químicos, gorduras, petróleo, etc., em todo o tipo de ambientes agressivos, especialmente marinhos. Grande lavabilidade.

- APLICAÇÃO** Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA** Poliál Acrílico e Isocianato Alifático
- ACABAMENTO** Brilhante
- SECAGEM** 4 - 6 horas
- 2as DEMÃOS** 18 - 24 horas
- RENDIMENTO** 14 - 18 m²/l
- LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITES PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
BLANCO SATINADO 4290	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN
BLANCO (GEL-COAT) 5751	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN
NEGRO 4201	
ROJO SEÑALES 4205	
GRIS NAVAL 4221	
BLANCO 4200	
AZUL BALEAR 4223	
	71,55
	67,40







PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD MEDIA

Patente con Hostaflon de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patente.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate sedoso
SECADO 1 hora
2AS CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPULIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE MÉDIA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate sedoso
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSSEL. VITESSE MOYENNE

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mat soyeux
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. MEDIUM SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered anti-fouling coats. It does not accumulate old coatings. Recommended for any kind of sailing boats and motorboats of medium speed (up to 20 knots).

APPLICATION Brush, roller and spray-gun.
FINISH Silky semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner



- NEGRO 4401
- AZUL 4403
- AZUL INTENSO 4404
- ROJO 4405

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	96,50	301,05



PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD ALTA

Patente con Hostaflon, de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate sedoso
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTO POLIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE ALTA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifouling em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate sedoso
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSSEL. HAUTE VITESSE.

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mate soyeuse
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. HIGH SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats. It does not cumulate old antifouling coats.

APPLICATION Brush, Roller and Spray-gun
FINISH Silky semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner



- NEGRO 4401
- AZUL 4403
- AZUL INTENSO 4404
- ROJO 4405

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	96,50	301,05



PATENTE VINÍLICA 'ABLATIVA'

Patente de matriz semi-dura y adherente con un fuerte poder antiincrustante. Mantiene el casco más tiempo libre de incrustaciones y ayuda a la embarcación a alcanzar su máxima velocidad.

APLICACIÓN Brocha y rodillo
ACABADO Mate
SECADO 20 - 25 minutos
2as CAPAS 8 - 12 horas
RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'
 Antifouling de natureza semi dura e aderente com um forte poder anti incrustante. Mantém o casco mais tempo livre de incrustações e ajuda a embarcação a alcançar a sua velocidade máxima.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
ACABAMENTO Mate
SECAGEM 20 - 25 minutos
2as DEMÃOS 8 - 12 horas
RENDIMENTO 8 - 10 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING VINYLIQUE ABLATIF
 Produit dur à haute adhésion et fort pouvoir antifouling. Il maintient la coque libre d'incrustations pendant plus de temps et permet que le bateau peut atteindre sa vitesse maximale.

APPLICATION Brosse et Rouleau
FINITION Mate
SÉCHAGE 20 - 25 minutes
2èmes COUCHES 8 - 12 heures
RENDEMENT 8 - 10 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ABLATIVE VINYL ANTIFOULING
 Tough and adhesive product, with a high antifouling performance. It quickly dries by solvent evaporation. It keeps the hull free from marine growth for longer and helps the boat to reach maximum speed.

APPLICATION Brush, Roller.
FINISH Matt
DRYING 20 - 25 minutes
2nd COATS 8 - 12 hours
COVERAGE 8 - 10 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner



- NEGRO 4101
- AZUL COBRE 4003
- ROJO COBRE 4005

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	81,20	411,15



PATENTE AUTOPULIMENTABLE LIXIVIANTE

Patente antiincrustante autopulimentable, biológicamente activa durante toda la duración de la misma. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN Brocha y rodillo
ACABADO Mate
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 - 8 horas
RENDIMIENTO 6 - 8 m²/l
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

- AZUL INTENSO 7903**
- NEGRO 7905**
- ROJO 7906**
- AZUL 7949**

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOTTE · € PER CAN	49,10	231,60

PATENTE AUTOPULIMENTAVEL LIXIVIANTE

Patente anti-incrustante autopulimentável, biológicamente activa durante toda a duração da mesma. Pode aplicar-se directamente sobre a maioria de antifouling em bom estado.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
ACABAMENTO Mate
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 - 8 horas
RENDIMENTO 6 - 8 m²/l
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT LIXIVIANTE

Antifouling autopolissant. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

APPLICATION Brosse et rouleau
FINITION Mate
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 - 8 heures
RENDEMENT 6 - 8 m²/l
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING LIXIVIATING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION Brush and roller
FINISH Matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 - 8 hours
COVERAGE 6 - 8 m²/l
CLEANING TITAN YATE Thinner



PATENTE AUTOPULIMENTABLE

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Semi mate
SECADO 1 hora
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

- NEGRO 4601**
- AZUL 4603**
- AZUL INTENSO 4604**
- ROJO 4605**

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	15L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOTTE · € PER CAN	1317,55

ANTIFOULING AUTO POLIMENTAVEL

Antifouling auto polimentável de solubilidade controlada. Biológicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode-se aplicar diretamente sobre a maioria das patentes em bom estado.

APLICAÇÃO Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO Semi mate
SECAGEM 1 hora
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Semi mate
SÉCHAGE 1 heure
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION Brush, roller and spray-gun
FINISH Semi-matt
DRYING 1 hour
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 10 - 12 m²/l per coat
CLEANING TITAN YATE Thinner







BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros ultravioleta UV-10. Se caracteriza por su brillo, dureza y extraordinaria resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el bricolaje como para el uso profesional.

- APLICACIÓN** Pistola aire, Rodillo, Brocha
NATURALEZA Alquídica Uretanada
ACABADO Brillante
SECADO 3 - 4 horas
2as CAPAS 24 horas
RENDIMIENTO 14 - 18 m²/l
LIMPIEZA Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral

TECNOLOGÍA UV-10
TECNOLOGIA UV-10
TECHNOLOGIE UV-10
UV-10 TECHNOLOGY

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750ml.

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM
€ PAR BOITE · € PER CAN 41,45

VERNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Verniz de elevada qualidade, à base de resina de poliuretano com filtros ultravioleta UV-10. Caracteriza-se pelo seu brilho, dureza e extraordinária resistência em ambientes climatéricos agressivos. Graças à sua secagem rápida e fácil aplicação, é um verniz ideal tanto para bricolagem como para uso profissional.

- APLICAÇÃO** Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA Alquídica Uretanda
ACABAMENTO Brillante
SECAGEM 3 - 4 horas
2as DEMÃOS 24 horas
RENDIMENTO 14 - 18 m²/l
LIMPEZA Diluente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

VERNIS POLYURÉTHANE TITAN YATE

Vernis de haute qualité basé en résine de polyuréthane avec des filtres ultraviolets UV-10. Très brillant, dur et extraordinairement résistant à des environnements agressifs. Par son séchage rapide et application aisée, il est un vernis idéal pour le bricolage et le peintre professionnel.

- APPLICATION** Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
TYPE Alkyde uréthane
FINITION Brillante
SÉCHAGE 3 - 4 heures
2èmes COUCHES 24 heures
RENDEMENT 14 - 18 m²/l
NETTOYAGE Diluant pour Synthétiques et Gras ou White Spirit

TITAN YATE POLYURETHANE VARNISH

High quality varnish which is based on polyurethane resin and contains ultraviolet filters. It is bright, hard and has an extraordinary resistance under rough weather conditions. Because of its quick drying and easy application, it is an ideal varnish for DIY and for professional use.

- APPLICATION** Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE Urethaned alkyd
FINISH Gloss
DRYING 3 - 4 hours
2nd COATS 24 hours
COVERAGE 14 - 18 m²/l
CLEANING TITAN Synthetics and Grease Thinner, or White Spirit



BARNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Barniz de dos componentes brillante o satinado, formulado con polioli acrílico con elevado grado de reticulación e isocianato alifático con filtros ultravioletas. Resistente a los agentes químicos, grasas, gasolina, gas-oil, etc., especialmente en ambientes marinos. Gran dureza y elasticidad. Retención de brillo. Muy resistente al desgaste y al lavado. No amarillea.

- APLICACIÓN** Pistola aire, Rodillo, Brocha
NATURALEZA Polioli acrílico catalizado con isocianato alifático
ACABADO Brillante y Satinado
SECADO 3 - 4 horas
2as CAPAS 12 - 24 horas
RENDIMIENTO 14 - 16 m²/l
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

ACABADO CRISTAL
ACABAMENTO CRISTAL
FINITION CRISTAL
CRYSTAL FINISH

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750 ml.

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6

€ POR ENVASE
€ POR EMBALAGEM
€ PAR BOITE
€ PER CAN 57,30

VERNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Verniz de dois componentes brilhante ou acetinado, formulado com polioli acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático com filtros ultravioletas. Resistente aos agentes químicos, gorduras, gasolina, gásóleo, etc., especialmente ambiente marinhos. Grande dureza e elasticidade. Retenção de brilho. Muito resistente ao desgaste e à lavagem. Não amarelece.

- APLICAÇÃO** Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA Polioli acrílico catalizado com isocianato alifático
ACABAMENTO Brillante ou Acetinado
SECAGEM 3 - 4 horas
2as DEMÃOS 12 - 24 horas
RENDIMENTO 14 - 16 m²/l
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Vernis bicomposant brillant à base de Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de l'isocyanate aliphatique. Contient des filtres UV. Très résistant aux agents chimiques, graisses, essence, gazole, etc. spécialement dans des environnements marins. Très dur et élastique. Grande rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lavages. Non-jaunissant.

- APPLICATION** Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
TYPE Polyol acrylique catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
FINITION Brillante ou Satinée
SÉCHAGE 3 - 4 heures
2èmes COUCHES 12 - 24 heures
RENDEMENT 14 - 16 m²/l
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE+ACRYLIC VARNISH

Two-component gloss varnish, formulated with acrylic polyol with a high cross-linking degree and aliphatic isocyanate with UV filters. Resistant to the action of chemical agents, such as grease, petrol and gas-oil, especially in marine environments. Hard-wearing. High elasticity. Gloss retention. High resistance to wear and washes. Non-yellowing.

- APPLICATION** Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE Acrylic polyol catalyzed with aliphatic isocyanate
FINISH Gloss or Satin
DRYING 3 - 4 hours
2nd COATS 12 - 24 hours
COVERAGE 14 - 16 m²/l
CLEANING TITAN YATE Thinner



ACEITE PARA TECA

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

- APLICACIÓN** Brocha o muñeca
SECADO 2 - 4 horas
2as CAPAS 24 horas
RENDIMIENTO 10 - 18 m²/l
LIMPIEZA Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

INCOLORO
INCOLORO
INCOLORO
CLEAR

COLOR TECA
COR TECA
COULEUR TECK
TEAK COLOUR

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750ml. 4L

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6 2

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM
€ PAR BOITE · € PER CAN 23,80 108,30

ÓLEO DE TECA

Composição a base de óleos naturais, que impregnan e protegem a Teca. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

- APLICAÇÃO** Trincha ou Boneca
SECAGEM 2 - 4 horas
2as DEMÃOS 24 horas
RENDIMENTO 10 - 18 m²/l
LIMPEZA Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

HUILE POUR TECK

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois. Contient des filtres ultraviolets. Odeur très faible.

- APPLICATION** Brosse ou tampon à vernir
SÉCHAGE 2 - 4 heures
2èmes COUCHES 24 heures
RENDEMENT 10 - 18 m²/l
NETTOYAGE Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN

TEAK OIL

Natural oil-based product which soaks and protects teak wood. It contains UV filters Very low odour.

- APPLICATION** Brush or cotton pad
DRYING 2 - 4 hours
2nd COATS 24 hours
COVERAGE 10 - 18 m²/l
CLEANING Odourless Thinner or White Spirit



IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos TITAN Yate.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi poliamidoamina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 2,5 - 3 horas
- 2as CAPAS 24 horas
- RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

MULTIADHERENTE
MULTIADERENTE
MULTIADHESION
MULTIADHESION

PRIMÁRIO ANTICORROSIVO EPOXI

Primário de dois componentes. De grande aderência, resistência à água e efeito protetor. Base adequada para os produtos TITAN YATE.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi poliamidoamina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 2,5 - 3 horas
- 2as DEMÃOS 24 horas
- RENDIMENTO 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ÉPOXY ANTICORROSION

Primaire bicomposant. Grande adhérence, résistance à l'eau et effet protecteur. Couche de fond appropriée pour des produits TITAN YATE.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy polyamidoamine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 2,5 - 3 heures
- 2èmes COUCHES 24 heures
- RENDEMENT 8 - 10 m²/l (30 - 40 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

Two-component primer. High adhesion, water resistance and protective effect. It is the suitable primer for the TITAN YATE products.

- APPLICATION Brush, roller and spray-gun
- NATURE Polyamidoamine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 2.5 - 3 hours
- 2nd COATS 24 hours
- COVERAGE 8 - 10 m²/l (30 - 40 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	52,90	256,65



IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA M150

Formulada especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como imprimación antioxidante de alto espesor por capa sobre hierro y aluminio. Especialmente para superficies sumergidas.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi amina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 8 horas
- 2as CAPAS 20 - 24 horas
- RENDIMIENTO 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

TRATAMIENTO OSMOSIS
TRATAMENTO OSMOSE
TRAITEMENT OSMOSE
OSMOSIS TREATMENT

PRIMÁRIO EPOXI CAMADA GROSSA M150

Formulado especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como primário antioxidante de elevada espessura por camada sobre ferro e alumínio. Especialmente para superficies submersas.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi Amina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 8 horas
- 2as DEMÃOS 20 - 24 horas
- RENDIMENTO 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ÉPOXY COUCHE ÉPAISSE M150

Spécialement formulé pour le traitement préventif de l'osmose. Comme primaire antirouille à couche épaisse sur fer et aluminium Spécialement pour des surfaces submergées.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy amine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 8 heures
- 2èmes COUCHES 20 - 24 heures
- RENDEMENT 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

M150 THICK COAT EPOXY PRIMER

Especially formulated as a preventive treatment against Osmosis. Thick coat rust- preventive primer to be applied on iron and aluminium. Especially for submerged surfaces.

- APPLICATION Brush, roller or spray-gun.
- NATURE Amine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 8 hours
- 2nd COATS 20 - 24 hours
- COVERAGE 5 - 7 m²/l (120 - 160 μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	82,00	



IMPRIMACIÓN DE ALUMINIO

Imprimación de resina sintética modificada de secado rápido, con alto contenido en escamas de aluminio, altamente impermeable al agua, especialmente en inmersión.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo, Pistola
- NATURALEZA Vinílica
- ACABADO Mate sedoso
- SECADO 15 - 20 minutos
- 2as CAPAS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMIENTO 6 - 10 m²/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

SELLADORA ANTIFOULING
SELANTE ANTIFOULING
SOUS-COUCHE ANTIFOULING
ANTIFOULING SEALER

PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO

Primário de resina sintética modificada de secagem rápido, com elevado conteúdo em escamas de alumínio, altamente impermeável à água, especialmente em imersão.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo e Pistola
- NATUREZA Vinílica
- ACABAMENTO Mate sedoso
- SECAGEM 15 - 20 minutos
- 2as DEMÃOS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMENTO 6 - 12 m²/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ALUMINIUM

Primaire à base de résine synthétique modifiée, avec une haute teneur en paillettes d'aluminium, très imperméable à l'eau, spécialement en immersion.

- APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet
- TYPE Vinylique
- FINITION Mat soyeux
- SÉCHAGE 15 - 20 minutes
- 2èmes COUCHES 4 heures. Pour des recouvrements vinyliques: 24 heures
- RENDEMENT 6 - 10 m²/l (35 - 60 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

ALUMINIUM PRIMER

Primer made out of modified synthetic resin. Quick-drying. High content in aluminium flakes. Highly water-proof, especially under immersion conditions.

- APPLICATION Brush, roller, spray-gun
- NATURE Vinyl
- FINISH Silky matt
- DRYING 15 - 20 minutes
- 2nd COATS 4 hours. Vinyl topcoats: 24 hours
- COVERAGE 6 - 10 m²/l (35 - 60 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	4L	
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	2	
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	107,20	



IMPRIMACIÓN MARINA

Imprimación antioxidante de secado rápido con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO
MULTI-USAGE
MULTI PURPOSE

APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
ACABADO Satinado
SECADO 1 - 2 horas
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secas)
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	31,70	145,00

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

APLICAÇÃO Trincha, Rolo e Pistola
ACABAMENTO Acetinado
SECAGEM 1 - 2 horas
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secas)
LIMPEZA Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE MARIN

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

APPLICATION Brosse, rouleau et pistolet
FINITION Satinée
SÉCHAGE 1 - 2 heures
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ secs)
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

MARINE PRIMER

Quick-drying rust preventive primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

APPLICATION Brush, roller and spray-gun
FINISH Satin
DRYING 1 - 2 hours
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 11 - 14 m²/l (18 - 23 μ microns)
CLEANING TITAN YATE Thinner



IMPRIMACIÓN MARINA SPRAY

Imprimación antioxidante de secado rápido, con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO EN SPRAY
MULTIUSO EM SPRAY
MULTI-USAGE EN SPRAY
MULTI PURPOSE IN SPRAY

ACABADO Satinado
SECADO 1 - 2 horas
2as CAPAS 6 horas
RENDIMIENTO 0,5 m²/ envase 400ml

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	400 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	25,20

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

ACABAMENTO Acetinado
SECAGEM 1-2 horas
2as DEMÃOS 6 horas
RENDIMENTO 0,5 m² com uma embalagem de 400ml

PRIMAIRE MARIN SPRAY

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

FINITION Satinée
SÉCHAGE 1 - 2 heures
2èmes COUCHES 6 heures
RENDEMENT 0,5 m²/boîte aérosol 400 ml

SPRAY MARINE PRIMER

Quick drying anti-rust primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

FINISH Satin
DRYING 1 - 2 hours
2nd COATS 6 hours
COVERAGE 0,5 m²/400 ml spray can





MASILLA EPOXI

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

- APLICACIÓN** Espátula
ACABADO Mate
SECADO 8 - 10 horas
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)

**SOLDADURA EN FRÍO
 SOLDADURA A FROID
 SOUDURE À FROID
 COLD WELDING**

MASSA EPOXI

Excelente aderência e flexibilidade, grande poder de enchimento sem contração ao secar. Fácil aplicação e boa extensibilidade. Excelente resistência à água.

- APLICAÇÃO** Espátula
ACABAMENTO Mate
SECAGEM Lixado e Pintado:
 8 - 10 horas
LIMPEZA Diluente TITAN Yate
 (enquanto está macia)

MASTIC ÉPOXY

À deux composants. Excellente adhésion et flexibilité, grand pouvoir de colmatage, sans contraction au séchage. Ne décroche pas. Application aisée. Bon étalement. Très résistant à l'eau.

- APPLICATION** Spatule
FINITION Mate
SÉCHAGE 8 - 10 heures
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE
 (tandis qu'il est mou)

EPOXY FILLER

Excellent adhesion and flexibility, great refilling capacity, without contraction when drying. Non-sagging. Easy application and good spreading. Water resistant.

- APPLICATION** Putty knife
FINISH Matt
DRYING 8 - 10 hours
CLEANING TITAN YATE Thinner
 (while it is soft)

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	67,00



MASILLA POLIÉSTER

Masilla de poliéster formulada para trabajos rápidos, presenta una excelente adherencia sobre chapa y un elevado poder de relleno que le permite nivelar grandes deformaciones. Su tixotropía facilita su aplicación en lugares de difícil acceso.

- APLICACIÓN** Espátula
NATURALEZA Poliéster insaturado
ACABADO Mate
SECADO 5 - 10 minutos
LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)

**ELÁSTICA
 ELÁSTICA
 ÉLASTIQUE
 ELASTIC**

MASSA POLIÉSTER

Massa de poliéster formulada para trabalhos rápidos, apresenta uma excelente aderência sobre chapa e um elevado poder de enchimento que lhe permite nivelar grandes deformações. A sua tixotropia facilita a sua aplicação em locais de difícil acesso.

- APLICAÇÃO** Espátula
NATUREZA Poliéster insaturado
ACABAMENTO Mate
SECAGEM 5 - 10 minutos
LIMPEZA Diluente TITAN Yate
 (enquanto está macia)

MASTIC POLYESTER

Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.

- APPLICATION** Spatule
TYPE Polyester insaturé
FINITION Mat
SÉCHAGE 5 - 10 minutes
NETTOYAGE Diluant TITAN YATE
 (tandis qu'il est mou)

POLYESTER FILLER

Polyester filler. Especially suitable for quick works. Excellent adhesion on metal sheet. High refilling and levelling power. Thixotropic. Easy application in areas that are hard to reach.

- APPLICATION** Putty knife
NATURE Insaturated polyester
FINISH Matt
DRYING 5 - 10 minutes
CLEANING TITAN YATE Thinner
 (while it is soft)

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	500grs.	1kg.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	27,75	35,80



DILUYENTE

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.



BROCHA-RODILLO
 TRINCHA-ROLO
 BROSSE-ROULEAU
 BRUSH-ROLLER

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	1L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	29,00

DILUENTE

Mistura de solventes (hidrocarbonatos e acetonas) de evaporação lenta.

DILUANT

Mélange de dissolvants (esters et cétones) à évaporation lente.

THINNER

Mixture of slow drying solvents (esters and ketones).

DESOXIDANTE MULTIUSO TITAN

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, anticálculo y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.



PASIVANTE
 PASSIVANTE
 PASSIVANT
 PASSIVATING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	250 ml.	1L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	4	8
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	7,60	20,60

DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc.

DÉSOXYDANT MULTI-USAGE

Excellent désoxydant, passivant de fer, désincrustant, dégraissant, anticalcaire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux, nitions chromées, etc.

MULTI-PURPOSE RUST REMOVER

Excellent rust remover, passivator, polishing, degreasing, anti-calcareous and general purpose cleaning agent, for wood, iron, metal, chrome-plating, etc.

DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA

Decapante especial para eliminar patentes. Uso exclusivo profesional.



ESPECIAL ANTIFOULING
 ESPECIAL ANTIFOULING
 SPÉCIAL ANTIFOULING
 FOR ANTIFOULING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	90,35

APLICACIÓN Brocha y rodillo
 RENDIMIENTO 3 - 5 m²/l
 LIMPIEZA Agua

DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA

Decapante especial para eliminar antifouling. Uso exclusivo de profesionales.

DÉCAPANT ANTIFOULING À L'EAU

Décapant spécial pour éliminer des couches anciennes d'antifouling. Seulement pour usage professionnel.

WATER-BASED PAINT STRIPPER FOR ANTIFOULINGS

Special paint stripper for easily and quickly removing antifouling paints. Only for professional use.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
 RENDIMENTO 3 - 5 m²/l
 LIMPEZA Água

APPLICATION Brosse et rouleau
 RENDEMENT 3 - 5 m²/l
 NETTOYAGE Eau

APPLICATION Brush and roller
 COVERAGE 3 - 5 m²/l
 CLEANING Water

ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Producto para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices, que requieran un acabado antideslizante.



ANTIDESLIZANTE
 ANTIDESLIZANTE
 ANTIGLISSANT
 ANTISLIDING

CAJA · CAIXA · CAISSE · BOX	20x20gr
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	4
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	170,80

ADITIVO ANTI-DESGLIZANTE

Produto para adicionar aos esmaltes, tintas e vernizes, onde é requerido um acabamento antideslizante.

ADDITIF ANTIDÉRAPANT

Produit pour être ajouté à des peintures et vernis, quand on a besoin d'une finition antidérapante.

NON-SLIP ADDITIVE

Product to be added to paints, lacquers and varnishes, when a non-slip finish is required.



ESMALTE PESQUEROS

Esmalte basado en resinas alquídicas largas en aceite de alta resistencia, especial para la protección de estructuras en ambiente marino y para el mantenimiento de embarcaciones de pesca. Los colores antideslizantes, no contienen en su formulación ni arena ni marmolina. El aditivo de baja densidad consigue que la estructura del esmalte sea homogénea y facilita su aplicación, consiguiendo acabados muy uniformes.

- APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola
- NATURALEZA** Alquídica
- ACABADO** Brillante
- SECADO** 5 - 7 horas
- 2as CAPAS** 24 horas
- RENDIMIENTO** 12 - 16 m²/l (30 - 40 μ)
- LIMPIEZA** Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos

ESMALTE BARCOS DE PESCA

Esmalte baseado em resinas alquídicas largas em óleos de alta resistência, especial para a proteção de estruturas em ambientes marinhos e para a manutenção de embarcações de pesca. As cores anti-deslizantes, não contém na sua formulação nem areia nem pó de mármore. O aditivo de baixa densidade consegue que a estrutura do esmalte seja homogénea e facilita a sua aplicação, obtendo-se acabamentos muito uniformes.

- APLICAÇÃO** Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA** Alquídica
- ACABAMENTO** Brillante
- SECAGEM** 5 - 7 h
- 2as DEMÃOS** 24 h
- RENDIMENTO** 12 - 16 m²/l (30 - 40 μ)
- LIMPEZA** Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LAQUE BATEAUX DE PÊCHE

Laque à base de résines alkydes (glycéro) longues en huile et à haute résistance, spéciale pour la protection de structures en atmosphères marines et pour l'entretien des bateaux de pêche. Les couleurs antiglisantes ne contiennent pas de sable ou de poudre de marbre. L'additif à densité basse produit une laque à structure homogène, une application aisée et des finitions très uniformes.

- APPLICATION** Brosse, rouleau, pistolet
- TYPE** Alkyde (glycéro)
- FINITION** Brillante
- SÉCHAGE** 5 - 7 heures
- 2èmes COUCHES** 24 heures
- RENDEMENT** 12 - 16 m²/l (30 - 40 μ)
- NETTOYAGE** White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

ENAMEL FOR FISHING BOATS

Enamel based on highly resistant long-oil alkyd resins. Especially intended for the protection of structures in marine environments and for the maintenance of fishing boats. Non-slip shades for boat decks contains neither sand nor marble-like stone. The low density additive makes possible a homogeneous paint structure and provides easy application, and uniform finishes

- APPLICATION** Brush, roller and spray-gun
- NATURE** Alkyd
- FINISH** Gloss
- DRYING** 5 - 7 hours
- 2nd COATS** 24 hours
- COVERAGE** 12 - 16 m²/l (30 - 40 μ)
- CLEANING** TITAN Thinner and Grease Thinner or Turpentine

BROCHA-RODILLO
TRINCHA-ROLO
BROSSE-ROULEAU
BRUSH-ROLLER

ESMALTE BRILLANTE ESMALTE BRILHANTE LAQUE BRILLANTE GLOSS ENAMEL

- BLANCO 566
- NEGRO 567
- BERMELLÓN 563
- VERDE MAYO 559
- VERDE CARRUAJES 562*
- AZUL LUMINOSO 539
- AZUL COBALTO 542
- GRIS PERLA 509
- GRIS AZULADO 510*

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	24,40	115,60



PATENTE PESQUEROS

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

- APLICACIÓN** Brocha y rodillo
- ACABADO** Semi Mate
- SECADO** 1 hora / Inmersión (botadura): transcurridas 12 horas y hasta 6 meses
- 2as CAPAS** 6 horas
- RENDIMIENTO** 10 - 12 m²/l por capa
- LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING BARCOS PESCA

Antifouling auto polimentável por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

- APLICAÇÃO** Trincha e rolo
- ACABAMENTO** Semi Mate
- SECAGEM** 1 hora. Imersão (lançamento): passadas 12 hora e até 6 meses
- 2as DEMÃOS** 6 horas
- RENDIMENTO** 10 - 12 m²/l
- LIMPEZA** Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING BATEAUX DE PÊCHE

Antifouling autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

- APPLICATION** Brosse et rouleau
- FINITION** Semi Mate
- SÉCHAGE** 1 heure / Immersion (lancement): après 12 heures et jusqu'à 6 mois
- 2ème COUCHE** 6 heures
- RENDEMENT** 10 - 12 m²/l par couche
- NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

ANTIFOULING FOR FISHING BOATS

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on most well-adhered antifouling coats. It does not accumulate old antifouling coats.

- APPLICATION** Brush and roller
- FINISH** Semi Matt
- DRYING** 1 hour / Immersion (launching): after 12 hours und up to 6 months
- 2nd COATS** 6 hours
- COVERAGE** 10 - 12 m²/l per coat
- CLEANING** TITAN Yate Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
ROJO	€ POR ENVASE € PAR BOITE	€ POR EMBALAGEM € PER CAN
	62,00	310,50



*Disponibile únicamente en 4 litros.

TITAN

YATE



TABLA DE RENDIMIENTOS DE LAS PATENTES AUTOPULIMENTABLES LIXIVANTE Y VINÍLICA

	MOTORAS			VELEROS		
¿CUÁNTA PINTURA NECESITO?						
METROS DE ESLORA	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15
RENDIMIENTO POR CAPA Y LITRO	1,5	2	3	4	6	8
TOTAL LITROS 2 CAPAS (RECOMENDADO)	3	4	6	8	12	16

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds/Caja
5806929	TY DECAPANTE AGUA PATENTE INCOLORA 4L	4	90,35	8414800211719	1
5806931	TY PATENTE AUTOP LIXIVIANTE AZUL INT 4L	4	231,60	8414800320374	2
5806933	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL INT 0,75L	0,75	49,10	8414800320381	6
5806935	TY PATENTE AUTOP LIX MAT NEGRO 4L	4	231,60	8414800320435	2
5806937	TY PATENTE AUTOP LIX MAT NEGRO 0,75L	0,75	49,10	8414800320442	6
5806938	TY PATENTE AUTOP LIX MAT ROJO 4L	4	231,60	8414800320411	2
5806939	TY PATENTE AUTOP LIX MAT ROJO 0,75L	0,75	49,10	8414800320459	6
5806940	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL 4L	4	231,60	8414800320398	2
5806941	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL 0,75L	0,75	49,10	8414800320404	6
5807000	TY MASILLA DE POLIESTER MAT CREMA 1KG	1 KG	35,80	8414800109726	6
5807001	TY MASILLA DE POLIESTER MAT CREMA 0,5KG	0,5 KG	27,75	8414800109733	6
5807003	TY DILUYENTE 1L	1	29,00	8414800058611	6
5807004	TY PATENTE VINILICA MAT NEGRO 4L	4	411,15	8414800070583	2
5807005	TY PATENTE VINILICA MAT NEGRO 0,75L	0,75	81,20	8414800070590	6
5807006	TY PATENTE VINILICA MAT AZUL COBRE 4L	4	411,15	8414800058710	2
5807007	TY PATENTE VINILICA MAT AZUL COBRE 0,75L	0,75	81,20	8414800058727	6
5807008	TY PATENTE VINILICA MAT ROJO COBRE 4L	4	411,15	8414800058796	2
5807009	TY PATENTE VINILICA MAT ROJO COBRE 0,75L	0,75	81,20	8414800058802	6
5810565	TY IMP ANTICOR EPOXI TITANYATE 4L	4	256,65	8414800004212	1
5807011	TY IMPRIMACION ANTIC EPOXI TITANYATE 0,75L	0,75	52,90	8414800059274	6
5807018	TY ESMALTE URETANADO BTE BLANCO 4L	4	161,40	8414800059311	2
5807019	TY ESMALTE URETANADO BTE BLANCO 0,75L	0,75	33,40	8414800059328	6
5807020	TY ESMALTE URETANADO BTE NEGRO 0,75L	0,75	33,40	8414800059366	6
5807021	TY ESMALTE URETANADO BTE AZUL ULTR 0,75L	0,75	33,40	8414800059441	6
5807022	TY ESMALTE URETANADO BTE ROJO SEÑALES 0,75L	0,75	33,40	8414800059526	6
5807024	TY ESMALTE URETANADO GRIS NAVAL 0,75L	0,75	33,40	8414800059885	6
5807025	TY ESMALTE URETANADO AZUL BALEAR 0,75L	0,75	33,40	8414800059960	6
5807029	TY ESMALTE POL ACRIL BTE BLANCO 0,75L	0,75	67,40	8414800060799	6
5807030	TY ESMALTE POL ACRIL BTE NEGRO 0,75L	0,75	67,40	8414800060805	6
5807032	TY ESM POL ACRIL BTE ROJO SEÑAL 0,75L	0,75	67,40	8414800060836	6
5807033	TY ESMALTE POL ACRIL BTE GRIS NAVAL 0,75L	0,75	67,40	8414800060867	6
5807034	TY ESMALTE POL ACRIL BTE AZUL BALEAR 0,75L	0,75	67,40	8414800060874	6
5807037	TY ESMALTE POLIU ACRIL GELCOAT 0,75L	0,75	67,40	8414800218336	6
5807036	TY ESMALTE POLIU ACRIL SAT BLANCO 0,75L	0,75	71,55	8414800170382	6
5807052	TY MASILLA EPOXI 0,75L	0,75	67,00	8414800061802	6
5807056	TY BARNIZ POL ACRIL BTE INCOLORO 0,75L	0,75	57,30	8414800170375	6
5807058	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 01 4L	4	108,30	8414800004137	2
5807059	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 01 0,75L	0,75	23,80	8414800170368	6
5807060	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 02 4L	4	108,30	8414800116243	2
5807061	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 02 0,75L	0,75	23,80	8414800116250	6
5807064	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS PERLA 4L	4	115,60	8414800782103	2
5807065	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS PERL 0,75L	0,75	24,40	8414800782134	6
5807066	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS AZULADO 4L	4	115,60	8414800782165	2
5807071	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL LUMINOSOI 4L	4	115,60	8414800782363	2
5807072	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL LUMINOSO 0,75L	0,75	24,40	8414800782387	6
5807073	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL COBALTO 4L	4	115,60	8414800782400	2
5807074	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL COBALTO 0,75L	0,75	24,40	8414800782424	6
5807078	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE MAR 4L	4	115,60	8414800782448	2
5807079	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE MAR 0,75L	0,75	24,40	8414800782462	6
5807081	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE CARRUAJES 4L	4	115,60	8414800046366	2
5807083	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BERMELLON 4L	4	115,60	8414800782486	2
5807084	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BERMELLON 0,75L	0,75	24,40	8414800782509	6
5807087	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BLANCO 4L	4	115,60	8414800782561	2
5807088	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BLANCO 0,75L	0,75	24,40	8414800782585	6

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds/Caja
5807089	TY ESMALTE PESQUEROS BTE NEGRO 4L	4	115,60	8414800782608	2
5807090	TY ESMALTE PESQUEROS BTE NEGRO 0,75L	0,75	24,40	8414800782622	6
5807098	TY PATENTE PESQUEROS BTE 0005 4L	4	310,50	8414800782707	2
5807099	TY PATENTE PESQUEROS BTE 0005 0,75L	0,75	62,00	8414800782721	6
5807106	TY CAJA ADITIVO ANTIDESLIZANTE 8018 1X20 UNID	-	170,80	8414800054859	4
5807107	TY PATENTE AUT UNIVERS VA NEGRO 2,5L	2,5	301,05	8414800129977	2
5807108	TY PATENTE AUT UNIVERS VA NEGRO 0,75L	0,75	96,50	8414800786569	6
5807109	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL 2,5L	2,5	301,05	8414800129984	2
5807110	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL 0,75L	0,75	96,50	8414800786606	6
5807111	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL INT 2,5L	2,5	301,05	8414800129991	2
5807112	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL INT 0,75L	0,75	96,50	8414800093254	6
5807113	TY PATENTE AUT UNIVERS VA ROJO 2,5L	2,5	301,05	8414800130003	2
5807114	TY PATENTE AUT UNIVERS VA ROJO 0,75L	0,75	96,50	8414800786644	6
5807118	TY BARNIZ POL ACRIL SAT INCOLORO 0,75L	0,75	57,30	8414800084047	6
5807120	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM NEGRO 2,5L	2,5	301,05	8414800130034	2
5807121	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM NEGRO 0,75L	0,75	96,50	8414800786767	6
5807122	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL 2,5L	2,5	301,05	8414800130041	2
5807123	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL 0,75L	0,75	96,50	8414800786804	6
5807124	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL INT 2,5L	2,5	301,05	8414800130058	2
5807125	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL INT 0,75L	0,75	96,50	8414800093278	6
5807126	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM ROJO 2,5L	2,5	301,05	8414800130065	2
5807127	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM ROJO 0,75L	0,75	96,50	8414800786842	6
5807132	TY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS CLARO 0,75L	0,75	31,70	8414800093360	6
5807131	TY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS CLARO 4L	4	145,00	8414800093353	2
5807136	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE NEGRO 15L	15	1317,55	8414800313451	1
5807137	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE AZUL 15L	15	1317,55	8414800313468	1
5807139	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE AZUL INT 15L	15	1317,55	8414800313475	1
5807140	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE ROJO 15L	15	1317,55	8414800313482	1
5807144	TY IMPRIMACIÓN EPOXI M150 SB 01 0,75L	0,75	82,00	8414800054842	6
5807148	TY DESOXIDANTE 1L	1	20,60	8414800067668	8
5807150	TY DESOXIDANTE 0,25L	0,25	7,60	8414800067675	4
5807157	TY IMPRIMACION DE ALUMINIO MAT PLATA 4L	4	107,20	8414800100754	2
5807162	TY BARNIZ POLIURETANO BTE INCOLORO 0,75L	0,75	41,45	8414800102499	6
5809916	TY SPRAY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS 0,4L	4	25,20	8414800057492	6

1. OBJETO: En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llarga nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador; y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se registrará exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquiera políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

2. OFERTA / ACEPTACIÓN: El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO: Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que le sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

4. VARIACIONES DE CANTIDAD: El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

5. PRECIO Y PAGO: El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún otro impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconvencción, rebaja o deducción similar. Previo requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

6. BONIFICACIÓN: Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) AkzoNobel haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del modo indicado en la misma. La base a efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES: AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

8. HOMOLOGACIONES: Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de presentación de muestras. De no responder, la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derogadas previamente por el Comprador.

9. RESERVA DE DOMINIO: La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR: AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándar de venta de AkzoNobel, o a cualesquiera otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones.

En el caso de los Productos no cumplan con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos

descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el período indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR (INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL) EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 €, LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se registrará por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

12. FUERZA MAYOR: AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vendavales u otro caso fortuito, huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá distribuir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o si se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

13. CONTROL DE EXPORTACIONES: el Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que resida el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, en su caso, y (ii) se abstendrá de llevar a cabo cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL: el Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus entidades asociadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad intelectual e industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

15. PROTECCIÓN DE DATOS. Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarlos puede comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales de la parte contraria a los que haya tenido acceso de conformidad con estas Condiciones Generales, a suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

16. CONFIDENCIALIDAD: las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

17. CESIÓN: los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación y derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

18. TERMINACIÓN: Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

19. CÓDIGO DE CONDUCTA: El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y/o publicado en todo momento en www.akzonobel.com. El incumplimiento del mismo facultará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

20. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y cualesquiera normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo por las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.

TITAN YATE



Administración de Pedidos

Tel. 902 210 305

Fax 900 210 306

pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial

Tel. 902 241 242

Servicio de Color

Tel. 934 842 521

Servicio Técnico Máquina Mix

Tel. 934 842 812

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.

C. Feixa Llarga, 14-20

08040 - Barcelona (España)

Tel. 934 842 500



Cód. 6456254

Edición Febrero 2025