



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

- 1.1 Identificateur de produit:** 807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807  
Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**  
Utilisations identifiées pertinentes: Apprêt. Uniquement pour usage utilisateur industriel.  
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**  
Industrias Titán, S.A.U.  
Pol. Ind. Pratense, Calle 114 nº 21-23  
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona - España  
Tél.: +34 934 797 494 -  
Fax: +34 934 797 495  
msds@titanlux.es  
www.titanlux.es
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +34 934 797 494 (7:30-14:30 h.) (journée de travail)

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\***

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë, Catégorie 4, H312+H332  
Aquatic Chronic 3: Dangerosité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412  
Eye Irrit. 2: Irritation oculaire, catégorie 2, H319  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables, Catégorie 3, H226  
Skin Irrit. 2: Irritation cutanée, catégorie 2, H315  
STOT RE 2: Toxicité spécifique par ingestion sur des organes déterminés (expositions répétées), Catégorie 2, H373
- 2.2 Éléments d'étiquetage:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
**Attention**
- 
- Mentions de danger:**  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée  
STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral)
- Conseils de prudence:**  
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau  
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher  
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.  
P501: Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\* (suite)**

**Informations complémentaires:**

EUH208: Contient 2-butanone-oxime, Acidos grasos C18, Insatd., dímeros, productos de reacción con N,N-dimetil-1,3-propanodiamina y 1,3-propanodiamina, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Peut produire une réaction allergique

**Substances qui contribuent à la classification**

xylène; Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1 % EC 200-753-7; Xylène

**2.3 Autres dangers:**

Pas pertinent

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\***

**3.1 Substances:**

Non concerné

**3.2 Mélanges:**

**Description chimique:** Mélange à base d'additifs, charges, pigments et résines en dissolvants

**Composants:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) n°1907/2006 (point 3), le produit contient:

| Identification  | Nom chimique /classification   | Concentration                     |
|---|--|-----------------------------------|
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX    | <b>xylène</b><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Danger                            | Auto classifiée<br>12,5 - <15 %   |
| CAS: 64742-95-6<br>EC: 265-199-0<br>Index: 649-356-00-4<br>REACH: 01-2119486773-24-XXXX   | <b>Solvant naphta aromatique léger (pétrole), &lt; 0.1 % EC 200-753-7</b><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger | ATP ATP01<br>2,5 - <5 %           |
| CAS: 64742-82-1<br>EC: 265-185-4<br>Index: 649-330-00-2<br>REACH: 01-2119490979-12-XXXX   | <b>Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, &lt; 0.1 % EC 200-753-7</b><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger                     | ATP ATP05<br>2,5 - <5 %           |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX    | <b>Xylène</b><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Attention  | ATP CLP00<br>2 - <2,5 %           |
| CAS: Non concerné<br>EC: 918-668-5<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119455851-35-XXXX | <b>Hydrocarbures, C9, aromatics (Benzène &lt; 0.1 % w/w)</b><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger              | Auto classifiée<br>2 - <2,5 %     |
| CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1<br>Index: 603-064-00-3<br>REACH: 01-2119457435-35-XXXX     | <b>1-méthoxy-2-propanol</b><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Attention   | ATP ATP01<br>0,75 - <1 %          |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX     | <b>Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</b><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 - Attention   | ATP ATP01<br>0,5 - <0,75 %        |
| CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6<br>Index: 616-014-00-0<br>REACH: 01-2119539477-28-XXXX      | <b>2-butanone-oxime</b><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - Danger  | ATP CLP00<br>0,2 - <0,3 %         |
| CAS: 162627-17-0<br>EC: 605-296-0<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119970640-38-XXXX  | <b>Acidos grasos C18, Insatd., dímeros, productos de reacción con N,N-dimetil-1,3-propanodiamina y 1,3-propanodiamina</b><br>Règlement 1272/2008 Skin Sens. 1: H317 - Attention                                    | Auto classifiée<br>0,1 - <0,2 %   |
| CAS: 136-52-7<br>EC: 205-250-6<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119524678-29-XXXX     | <b>Cobalt bis(2-ethylhexanoate)</b><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; Skin Sens. 1A: H317 - Attention                                      | Auto classifiée<br>0,02 - <0,03 % |

Pour approfondir l'information sur la dangerosité de la substance, lire les chapitres 8, 11, 12, 15 et 16.

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

#### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

##### 4.1 Description des premiers secours:

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe du produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

##### Par inhalation:

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

##### Par contact cutané:

Il s'agit d'un produit jugé non dangereux par contact avec la peau. Il est toutefois recommandé, en cas de contact avec la peau d'enlever les vêtements et les chaussures contaminés, de rincer la peau ou de faire prendre une douche à la personne affectée, si besoin avec de l'eau froide en abondance et un savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin.

##### Par contact avec les yeux:

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après le nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

##### Par ingestion/aspiration:

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

##### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les paragraphes 2 et 11.

##### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Pas pertinent

#### RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### 5.1 Moyens d'extinction:

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

##### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

##### 5.3 Conseils aux pompiers:

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/EC.

##### Dispositions supplémentaires:

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, réfrigérer les récipients et les réservoirs de stockage des produits susceptibles de s'enflammer, et exploser résultant des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

#### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

##### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir chapitre 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

##### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (suite)**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter le chapitre 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les articles 8 et 13.

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Transvaser dans un lieu correctement ventilé, de préférence au moyen d'une extraction localisée. Contrôler totalement les foyers inflammable (téléphones portables, étincelles,...) et ventiler lors des opérations de nettoyage. Éviter toute atmosphère dangereuse à l'intérieur des récipients, dans la mesure du possible. Transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. En cas de décharges électrostatiques: garantir une connexion équipotentielle parfaite, utiliser des prises terre systématiquement, ne pas porter des vêtements de travail en fibres acryliques, privilégiant des vêtements en coton et des bottes. Respecter les exigences de base, en matière de sécurité pour équipements et systèmes définis dans la Directive 94/9/EC (Décret Numéro 96-1010) ainsi que les dispositions minimum pour garantir la protection de la sécurité et la santé des employés selon les critères retenus dans la Directive 1999/92/EC (Décret n° 2002/1553). Consulter le chapitre 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 40 °C

Durée maximale: 36 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 10.5

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Paramètres de contrôle:**

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail (INRS):

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification  | Valeurs limites environnementales limites |         |                       |
|---|---|---------|-----------------------|
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | VME                                       | 50 ppm  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
|   | VLCT                                      | 100 ppm | 424 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Année                                     | 2015    |                       |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | VME                                       | 50 ppm  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
|   | VLCT                                      | 100 ppm | 424 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Année                                     | 2015    |                       |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                | VME                                       | 50 ppm  | 188 mg/m <sup>3</sup> |
|   | VLCT                                      | 100 ppm | 375 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Année                                     | 2015    |                       |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | VME                                       | 50 ppm  | 275 mg/m <sup>3</sup> |
|   | VLCT                                      | 100 ppm | 550 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Année                                     | 2015    |                       |

**DNEL (Travailleurs):**

| Identification  |            | Courte exposition     |                         | Longue exposition     |                          |
|---|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |            | Systémique            | Local                   | Systémique            | Local                    |
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 180 mg/kg             | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | 289 mg/m <sup>3</sup> | 289 mg/m <sup>3</sup>   | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent            |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 180 mg/kg             | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | 289 mg/m <sup>3</sup> | 289 mg/m <sup>3</sup>   | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent            |
| Hydrocarbons, C9, aromatics (Benzene < 0.1 % w/w)<br>CAS: Non concerné<br>EC: 918-668-5 | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 25 mg/kg              | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 150 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent            |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                                  | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 50,6 mg/kg            | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | 369 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent            |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 153,5 mg/kg           | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 275 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent            |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6                                       | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | 2,5 mg/kg             | Pas pertinent           | 1,3 mg/kg             | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent           | 9 mg/m <sup>3</sup>   | 3,33 mg/m <sup>3</sup>   |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>CAS: 136-52-7<br>EC: 205-250-6                          | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | Pas pertinent            |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent           | Pas pertinent         | 0,2351 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Population):**

| Identification  |            | Courte exposition |               | Longue exposition      |               |
|---|------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |            | Systémique        | Local         | Systémique             | Local         |
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 1,6 mg/kg              | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 108 mg/kg              | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 14,8 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 1,6 mg/kg              | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 108 mg/kg              | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 14,8 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent |
| Hydrocarbons, C9, aromatics (Benzene < 0.1 % w/w)<br>CAS: Non concerné<br>EC: 918-668-5 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 11 mg/kg               | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 11 mg/kg               | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 32 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                                  | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 3,3 mg/kg              | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 18,1 mg/kg             | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 43,9 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 1,67 mg/kg             | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 54,8 mg/kg             | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 33 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification   |            | Courte exposition |               | Longue exposition     |                         |
|--|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|  |            | Systémique        | Local         | Systémique            | Local                   |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6              | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent           |
|  | Cutanée    | 1,5 mg/kg         | Pas pertinent | 0,78 mg/kg            | Pas pertinent           |
|  | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 2,7 mg/m <sup>3</sup> | 2 mg/m <sup>3</sup>     |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>CAS: 136-52-7<br>EC: 205-250-6 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 0,0558 mg/kg          | Pas pertinent           |
|  | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent           |
|  | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent         | 0,037 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identification  |              |               |                        |               |  |
|---|--------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L    |  |
|   | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L    |  |
|   | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg   |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg   |  |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L    |  |
|   | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L    |  |
|   | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg   |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg   |  |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 10 mg/L       |  |
|   | Sol          | 5,49 mg/kg    | Eau de mer             | 1 mg/L        |  |
|   | Intermittent | 100 mg/L      | Sédiments (Eau douce)  | 52,3 mg/kg    |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 5,2 mg/kg     |  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 0,635 mg/L    |  |
|   | Sol          | 0,29 mg/kg    | Eau de mer             | 0,0635 mg/L   |  |
|   | Intermittent | 6,35 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 3,29 mg/kg    |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,329 mg/kg   |  |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6                     | STP          | 177 mg/L      | Eau douce              | 0,256 mg/L    |  |
|   | Sol          | Pas pertinent | Eau de mer             | Pas pertinent |  |
|   | Intermittent | 0,118 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | Pas pertinent |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | Pas pertinent |  |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>CAS: 136-52-7<br>EC: 205-250-6        | STP          | 0,37 mg/L     | Eau douce              | 0,00051 mg/L  |  |
|   | Sol          | 7,9 mg/kg     | Eau de mer             | 0,00236 mg/L  |  |
|   | Intermittent | Pas pertinent | Sédiments (Eau douce)  | 9,5 mg/kg     |  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 9,5 mg/kg     |  |



**8.2 Contrôles de l'exposition:**

**A.- Mesures générales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail**

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, utilisation, méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 7.1 et 7.2.

Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite d'une spécification de la part des services de prévention des risques de travail, étant inconnu si la société dispose de mesures supplémentaires.

**B.- Protection respiratoire.**

| Pictogramme  | PPE  | Marquage  | normes ECN                                 | Observations  |
|--|--|---|--|---|
| <br>Protection des voies respiratoires obligatoires | Masque auto filtrant contre les gaz, vapeurs et particules |  | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2001+A1:2009 | À remplacer dès lors que la résistance à respirer augmente et/ou dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant est détecté. |



**C.- Protection spécifique pour les mains.**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -





**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**





| Pictogramme   | PPE                                       | Marquage  | normes ECN  | Observations  |
|---|---|---|---|---|
| <br>Protection des mains obligatoire | Gants de protection chimique, non jetable |  | EN 374-1:2003<br>EN 374-3:2003/AC:2006<br>EN 420:2003+A1:2009 | Le temps d'imprégnation (Breakthrough Time) indiqué par le fabricant doit être supérieur au temps d'utilisation du produit. Ne pas utiliser des crèmes protectrices après tout contact du produit avec la peau. |

Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable en toute fiabilité et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.



**D.- Protection du visage et des yeux**

| Pictogramme   | PPE          | Marquage  | normes ECN  | Observations   |
|---|--------------|---|---|--|
| <br>Protection du visage obligatoire | Écran facial |  | EN 166:2001<br>EN 167:2001<br>EN 168:2001<br>EN ISO 4007:2012 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures. |

**E.- Protection du corps**

| Pictogramme   | PPE  | Marquage  | normes ECN  | Observations   |
|---|--|---|---|--|
| <br>Protection du corps obligatoire    | Vêtement de protection en cas de risques chimiques, antistatique et ignifuge                             |    | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2001<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Réservé strictement à un usage professionnel. Nettoyer régulièrement en suivant les instructions du fabricant. |
| <br>Protection des pieds obligatoire | Chaussures de sécurité contre tout risque chimique, à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur |  | EN 13287:2008<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2006   | Remplacer les bottes en présence de n'importe quel indice d'usure.   |

**F.- Mesures complémentaires d'urgence**

| Mesure d'urgence  | normes                         | Mesure d'urgence  | normes                        |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2002 | <br>Rince œil | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2002 |

**Contrôles sur l'exposition de l'environnement:**

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 7.1.D

**Composés organiques volatiles:**

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

C.O.V. (2010/75/UE): 27,34 % poids  
Concentration de C.O.V. à 20 °C: 413,73 kg/m<sup>3</sup> (413,73 g/L)  
Nombre moyen de carbone: 8,17  
Poids moléculaire moyen: 111,44 g/mol

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

**Aspect physique:**

État physique à 20 °C: Liquide  
Aspect: Visqueux

\*Non applicable en raison de la nature du produit, ne fournissant pas les informations de propriétés de sa dangerosité.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Couleur:   | Non disponible                |
| Odeur:   | Caractéristique               |
| Seuil olfactif:                                    | Pas pertinent *               |
| <b>Volatilité:</b>                                 |                               |
| Température d'ébullition à pression atmosphérique: | 144 °C                        |
| Pression de vapeur à 20 °C:                        | 568 Pa                        |
| Pression de vapeur à 50 °C:                        | 3231 Pa (3 kPa)               |
| Taux d'évaporation à 20 °C:                        | Pas pertinent *               |
| <b>Caractéristiques du produit:</b>                |                               |
| Masse volumique à 20 °C:                           | 1410 - 1550 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative à 20 °C:                          | 1,41 - 1,55                   |
| Viscosité dynamique à 20 °C:                       | Pas pertinent *               |
| Viscosité cinématique à 20 °C:                     | Pas pertinent *               |
| Viscosité cinématique à 40 °C:                     | >20,5 cSt                     |
| Concentration:                                     | Pas pertinent *               |
| pH:  | Pas pertinent *               |
| Densité de vapeur à 20 °C:                         | Pas pertinent *               |
| Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C:      | Pas pertinent *               |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C:                     | Pas pertinent *               |
| Propriété de solubilité:                           | Pas pertinent *               |
| Température de décomposition:                      | Pas pertinent *               |
| Point de fusion/point de congélation:              | Pas pertinent *               |
| Propriétés explosives:                             | Pas pertinent *               |
| Propriétés comburantes:                            | Pas pertinent *               |
| <b>Inflammabilité:</b>                             |                               |
| Point d'éclair:                                    | 27 °C                         |
| Inflammabilité (solide, gaz):                      | Pas pertinent *               |
| Température d'auto-ignition:                       | 265 °C                        |
| Limite d'inflammabilité inférieure:                | Non disponible                |
| Limite d'inflammabilité supérieure:                | Non disponible                |

**9.2 Autres informations:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit, ne fournissant pas les informations de propriétés de sa dangerosité.

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité:**

Pas de réactions dangereuses sont attendus si le stockage respecte les instructions techniques des produits chimiques. Voir la section 7.

**10.2 Stabilité chimique:**

Chimiquement stable dans les conditions de stockage, manipulation et utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

**10.4 Conditions à éviter:**

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -





**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite)**

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement          | Lumière Solaire            | Humidité       |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Risque d'inflammation | Eviter tout contact direct | Non applicable |

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes       | Matières combustibles | Autres                                 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Eviter les acides forts | Non applicable | Eviter tout contact direct | Non applicable        | Éviter les alcalis ou les bases fortes |

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Voir chapitre 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques:**

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Contient des glycols et les effets nocifs sur la santé ne sont pas exclus, aussi nous préconisons de ne pas respirer ses vapeurs pendant longtemps

**Effets dangereux pour la santé:**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A.- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Corrosivité/irritabilité: L'ingestion d'une forte dose peut provoquer une irritation de la gorge, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements.

B- Inhalation (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

- Contact avec la peau: Suite à un contact, provoque une inflammation cutanée.
- Contact avec les yeux: Produit des lésions oculaires après un contact

D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses à effet cancérigène. Pour plus d'information, voir chapitre 3..
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
- Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

E- Effets de sensibilisation:

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)**

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Effets nocifs pour la santé en cas d'ingestion de façon répétée, entraînant une dépression du système nerveux central et provoquant des maux de tête, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion, et en cas d'affection grave, une perte de connaissance.
- Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant, il présente des substances jugées dangereuses en cas d'exposition répétée. Pour plus d'informations, voir paragraphe 3.

H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

**Autres informations:**

Pas pertinent

**Information toxicologique spécifique des substances:**

| Identification  | Toxicité sévère |                      | Genre |
|---|-----------------|----------------------|-------|
|   |                 |                      |       |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-95-6<br>EC: 265-199-0 | DL50 oral       | 2100 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 2000 mg/kg           | Lapin |
|   | CL50 inhalation | Pas pertinent        |       |
| Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-82-1<br>EC: 265-185-4    | DL50 oral       | 5100 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 3160 mg/kg           | Lapin |
|   | CL50 inhalation | 12 mg/L (4 h)        | Rat   |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | DL50 oral       | 2100 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg (ATEi)    | Rat   |
|   | CL50 inhalation | 11 mg/L (4 h) (ATEi) |       |
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | DL50 oral       | 2100 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg (ATEi)    | Rat   |
|   | CL50 inhalation | 11 mg/L (4 h) (ATEi) |       |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                               | DL50 oral       | 8532 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 5100 mg/kg           | Rat   |
|   | CL50 inhalation | 30 mg/L (4 h)        | Rat   |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6   | DL50 oral       | 2100 mg/kg           | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg           | Rat   |
|   | CL50 inhalation | Pas pertinent        |       |

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\***

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

**12.1 Toxicité:**

| Identification  | Toxicité sévère |                    | Espèce               | Genre    |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
|   |                 |                    |                      |          |
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | CL50            | 13,5 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss  | Poisson  |
|   | CE50            | 0,6 mg/L (96 h)    | Gammarus lacustris   | Crustacé |
|   | CE50            | 10 mg/L (72 h)     | Skeletonema costatum | Algue    |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-95-6<br>EC: 265-199-0 | CL50            | 1 - 10 mg/L (96 h) |                      | Poisson  |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                      | Crustacé |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                      | Algue    |
| Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-82-1<br>EC: 265-185-4    | CL50            | Pas pertinent      |                      |          |
|   | CE50            | 4,3 mg/L (96 h)    | Crangon crangon      | Crustacé |
|   | CE50            | Pas pertinent      |                      |          |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | CL50            | 13,5 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss  | Poisson  |
|   | CE50            | 0,6 mg/L (96 h)    | Gammarus lacustris   | Crustacé |
|   | CE50            | 10 mg/L (72 h)     | Skeletonema costatum | Algue    |
| Hydrocarbons, C9, aromatics (Benzene < 0.1 % w/w)<br>CAS: Non concerné<br>EC: 918-668-5             | CL50            | 1 - 10 mg/L (96 h) |                      | Poisson  |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                      | Crustacé |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                      | Algue    |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification  | Toxicité sévère | Espèce              | Genre                     |          |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1                | CL50            | 20800 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas       | Poisson  |
|   | CE50            | 23300 mg/L (48 h)   | Daphnia magna             | Crustacé |
|   | CE50            | 1000 mg/L (168 h)   | Selenastrum capricornutum | Algue    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | CL50            | 161 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas       | Poisson  |
|   | CE50            | 481 mg/L (48 h)     | Daphnia sp.               | Crustacé |
|   | CE50            | Pas pertinent       |                           |          |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6                     | CL50            | 843 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas       | Poisson  |
|   | CE50            | 750 mg/L (48 h)     | Daphnia magna             | Crustacé |
|   | CE50            | 83 mg/L (72 h)      | Scenedesmus subspicatus   | Algue    |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br>CAS: 136-52-7<br>EC: 205-250-6        | CL50            | 0,1 - 1 mg/L (96 h) |                           | Poisson  |
|   | CE50            | 0,1 - 1 mg/L        |                           | Crustacé |
|   | CE50            | 0,1 - 1 mg/L        |                           | Algue    |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

| Identification  | Dégradabilité |               | Biodégradabilité |               |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
|   |               |               |                  |               |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-95-6<br>EC: 265-199-0 | DBO5          | 0.19 g O2/g   | Concentration    | Pas pertinent |
|   | DCO           | 0.44 g O2/g   | Période          | Pas pertinent |
|   | DBO5/DCO      | 0.43          | % Biodégradé     | Pas pertinent |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1  | DBO5          | Pas pertinent | Concentration    | 100 mg/L      |
|   | DCO           | Pas pertinent | Période          | 28 jours      |
|   | DBO5/DCO      | Pas pertinent | % Biodégradé     | 90 %          |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                               | DBO5          | Pas pertinent | Concentration    | 785 mg/L      |
|   | DCO           | Pas pertinent | Période          | 8 jours       |
|   | DBO5/DCO      | Pas pertinent | % Biodégradé     | 100 %         |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6   | DBO5          | Pas pertinent | Concentration    | 100 mg/L      |
|   | DCO           | Pas pertinent | Période          | 28 jours      |
|   | DBO5/DCO      | Pas pertinent | % Biodégradé     | 24 %          |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

| Identification  | Potentiel de bioaccumulation |       |
|---|------------------------------|-------|
| xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | FBC                          | 9     |
|   | Log POW                      | 2,77  |
|   | Potentiel                    | Bas   |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-95-6<br>EC: 265-199-0 | FBC                          |       |
|   | Log POW                      | 4     |
|   | Potentiel                    |       |
| Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-82-1<br>EC: 265-185-4    | FBC                          | 645   |
|   | Log POW                      | 4     |
|   | Potentiel                    | Élevé |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7   | FBC                          | 9     |
|   | Log POW                      | 2,77  |
|   | Potentiel                    | Bas   |
| 1-méthoxy-2-propanol<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1  | FBC                          | 3     |
|   | Log POW                      | -0,44 |
|   | Potentiel                    | Bas   |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                               | FBC                          | 1     |
|   | Log POW                      | 0,43  |
|   | Potentiel                    | Bas   |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6   | FBC                          | 5     |
|   | Log POW                      | 0,59  |
|   | Potentiel                    | Bas   |

**12.4 Mobilité dans le sol:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification                                    | L'absorption/désorption |                     | Volatilité |                               |
|---|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7         | Koc                     | 202                 | Henry      | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|   | Conclusion              | Modéré              | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | Pas pertinent       | Sol humide | Oui                           |
| 2-butanone-oxime<br>CAS: 96-29-7<br>EC: 202-496-6 | Koc                     | 3                   | Henry      | Pas pertinent                 |
|   | Conclusion              | Très élevé          | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|   | Tension superficielle   | 2,57E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:**

Non concerné

**12.6 Autres effets néfastes:**

Non décrits

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

| Code      | Description   | Type de déchet (Règlement (UE) n ° 1357/2014) |
|-----------|---|---|
| 08 01 11* | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | Dangereux                                     |

**Type de déchets (Règlement (UE) n °1357/2014):**

HP14 Écotoxique, HP3 Inflammable, HP4 Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires, HP5 Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration, HP6 Toxicité aiguë

**Gestion du déchet (élimination et évaluation):**

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE, Décret no 2011-828, Ordonnance no 2010-1579). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le propre produit, dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un résidu non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir épigraphe 6.2.

**Dispositions se rapportant au traitement des déchets:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n °1357/2014

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**Transport terrestre des marchandises dangereuses:**

En application de l'ADR 2015 et RID 2015:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)**



- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU:</b>   | UN1263              |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>   | PEINTURES           |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>  | 3                   |
| Étiquettes:   | 3                   |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>   | III                 |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>   | Non                 |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                                   |                     |
| Dispositions spéciales:   | 163, 367, 640E, 650 |
| code de restriction en tunnels:   | D/E                 |
| Propriétés physico-chimiques:   | voir chapitre 9     |
| Quantités limitées:   | 5 L                 |
| <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:</b> | Pas pertinent       |

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 37-14:



- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>14.1 Numéro ONU:</b>   | UN1263          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>   | PEINTURES       |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>  | 3               |
| Étiquettes:   | 3               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>   | III             |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>   | Non             |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                                   |                 |
| Dispositions spéciales:   | 163, 223, 955   |
| Codes EmS:  | F-E, S-E        |
| Propriétés physico-chimiques:   | voir chapitre 9 |
| Quantités limitées:   | 5 L             |
| <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:</b> | Pas pertinent   |

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2015:



- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>14.1 Numéro ONU:</b>   | UN1263          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>   | PEINTURES       |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>  | 3               |
| Étiquettes:   | 3               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>   | III             |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>   | Non             |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                                   |                 |
| Propriétés physico-chimiques:   | voir chapitre 9 |
| <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:</b> | Pas pertinent   |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Pas pertinent

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas pertinent

**Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, etc...):**

Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d'aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:

— les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,

— la neige et le givre artificiels,

— les coussins «péteurs»,

— les bombes à serpentins,

— les excréments factices,

— les mirlitons,

— les paillettes et les mousses décoratives,

— les toiles d'araignée artificielles,

— les boules puantes.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage des générateurs d'aérosols visés ci-dessus porte d'une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:

«Usage réservé aux utilisateurs professionnels.»

Ne peuvent être utilisés:

— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,

— dans des farces et attrapes,

— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

**Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

**Instruction d'utilisation pertinente:**

Primaire Synthétique B-807

Primaire synthétique modifié mate de séchage rapide. Indiqué comme primaire d'atelier d'usage général pour fer et acier dans des atmosphères modérées, quand on a besoin d'un délai pour repeindre spécialement court. Pour des structures métalliques, machines, tuyaux, surface extérieure de dépôts, éléments de ferronnerie, etc.

Rendement: 10-12 m<sup>2</sup> litre/couche.

Séchage au toucher: 30 minutes (10°C),  
15 minutes (23°C).

Durcit: 1 heure (10°C),  
30 minutes (23°C).

Délai pour repeindre: Minimum 2 heures.

Dissolvant: Diluant nr. 872.

**Autres législations:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)**

Arrêté du 07/12/09 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses.  
Arrêté du 16/01/09 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.  
Arrêté du 07/02/07 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006  
Arrêté du 09/11/04 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses  
Arrêté du 20/04/94 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances  
Arrêté du 05/01/93 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231527 du Code du travail  
Avis du 08/10/10 aux fabricants et importateurs de produits chimiques sur l'obligation de communiquer des informations sur la classification et l'étiquetage des substances dangereuses, en application de l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 CLP  
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive JORF du 26/07/2003.  
Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail  
Décret n° 2002/1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail.  
Décret no 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.  
Ordonnance no 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.  
Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.  
Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.  
Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.  
Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.  
LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aidemémoire juridique TJ 19  
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES, EDITION MEDDE – MAI 2013  
Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\***

**Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II-Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (EC) N° 1907/2006 (Règlement (UE) N° 2015/830)

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :**

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (RUBRIQUE 3, RUBRIQUE 12):

- Substances ajoutées  
Hydrocarbons, C9, aromatics (Benzene < 0.1 % w/w)  
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7)

- Substances retirées  
Butylglycol (111-76-2)

Règlement n° 1272/2008 (CLP) (RUBRIQUE 2, RUBRIQUE 16):

- Mentions de danger
- Conseils de prudence

Substances de la section 3 présentant des modifications (RUBRIQUE 3):

- Acidos grasos C18, Insatd., dímeros, productos de reacción con N,N-dimetil-1,3-propanodiamina y 1,3-propanodiamina (162627-17-0): Numéro REACH

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:**

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H315: Provoque une irritation cutanée

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral)

H312+H332: Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation

H226: Liquide et vapeurs inflammables

H319: Provoque une sévère irritation des yeux

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**807 - PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE B 807**  
**Couleurs: 0100, 0101, 0103, 0567**

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\* (suite)**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Acute Tox. 4: H312 - Nocif par contact cutané  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation  
Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques  
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
Carc. 2: H351 - Susceptible de provoquer le cancer  
Eye Dam. 1: H318 - Provoque des lésions oculaires graves  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
Repr. 2: H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée  
Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
Skin Sens. 1A: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral)  
STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

**Procédé de classement:**

Aquatic Chronic 3: Méthode de calcul  
Skin Irrit. 2: Méthode de calcul  
STOT RE 2: Méthode de calcul  
Acute Tox. 4: Méthode de calcul  
Flam. Liq. 3: Méthode de calcul (2.6.4.3.)  
Eye Irrit. 2: Méthode de calcul

**Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

**sources de documentation principale:**

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>  
<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes:**

-ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
-IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
-IATA: Association internationale du transport aérien  
-ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale  
-DCO: Demande chimique en oxygène  
-DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours  
-FBC: Facteur de bioconcentration  
-DL50: Dose létale 50  
-CL50: Concentration létale 50  
-CE50: Concentration effective 50  
-Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -