

TITAN ESMALTE OURO



Código do produto: 008

Descrição

Esmalte decorativo de grande finura e beleza com o qual se obtém acabamentos de incomparável qualidade.

Campos de Aplicação

Especial para artes. Interiores. Ideal para fins decorativos, dourado de quadros, molduras, objetos de adorno e fantasia, efeito policromia, etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	3002 Ouro amarelo e 3003 Ouro avermelhado
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,32 - 1,39 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	21 - 28 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, pistola ou imersão.
Diluyente	Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - + 30 °C.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	48 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	37.5 - 38.5 %
Apresentação	750ml, 125ml, 50 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar sobre as superfícies limpas, secas e preparadas adequadamente. Em ambientes húmidos ou contaminados enegrece ou escurece, por conter escamas de bronze ou latão. Escurece em maior ou menor grau ao friccionar, uma vez seco. Pode proteger-se com uma camada muito fina da nossa **Goma Laca Titan Spray** ou **Verniz Protetor Efeito Cromo Spray**, uma vez bem seco.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso e madeira: **Selante Titan**.
Ferro: **Zarcão Sintético Titanlux** ou **Primário Multiuso**.
Outros suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar com suavidade e aplicar diretamente **Esmalte TITAN Ouro**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

008 - TITAN ESMALTE OURO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

