

TITANLUX MATE PRONTO A APLICAR

Interior. Mate



Código do produto: 016

Descrição

Tinta de secagem rápida e fácil aplicação. Grande dureza e resistência à lavagem. Aspecto mate aveludado.

Campos de Aplicação

Interiores. Muito apropriado para a decoração de paredes, tectos, portas, móveis, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica modificada
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,72 - 1,76 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	10 -15 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha (para retoques e zonas pequenas) e rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente sem cheiro ou Agarrás Mineral
Coloração	Corante Universal TITAN
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	46 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	57 - 58%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx.COVs 300 g/l
Apresentação	4 l, 750 ml e 375 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso e madeira: Selante Titan, tal e qual ou colorido com **Corante Universal Titan**. Na maioria dos casos bastará uma camada de tinta final.

Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Primário Multiusos Titan.

Antigas ou à base de Cal: Hidrolin Titan antes da camada do **Selante Titan**.

Outros suportes: consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar directamente **Titanlux Mate pronta a aplicar**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

016 - TITANLUX MATE PRONTO A APLICAR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

