TITANLUX MAT PRÊT À APPLIQUER

Intérieurs. Mat

Code Produit: 016

Description

Peinture glycéro à séchage rapide. Grande dureté et haute résistance au lavage. Bel aspect mat velouté. Application aisée.

Domaines d'Application

Idéale pour la décoration de murs, plafonds, portes, meubles, radiateurs, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Alkyde (glycéro) modifié
Finition	Mat
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,75 - 1,77 Kg/l
Rendement	10 - 15 m2/l
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse (Seulement pour des retouches et surfaces petites) et rouleau
Nettoyage des Outils	Diluant sans odeur ou White spirit TITAN
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	46 ºC
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	57 - 58%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Max.COV 300 g/l
Conditionnement	4 l 750 ml et 375 ml

Des variations de température, d'humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Plâtre et bois: Primaire Sous-Couche TITAN, soit tel quel, soit teint par le Colorant Universel TITAN. Une couche finale de peinture s'avère suffisante dans la plupart des cas.
Fer: Primaire minium antirouille synthétique TITANLUX ou Peinture au minium à plomb électrolytique TITAN.
Peintures anciennes à la détrempe ou à la chaux: Appliquer de l'HIDROLIN TITAN avant le Primaire Sous-Couche TITAN.
Autres surfaces: Veuillez nous consulter

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement du TITANLUX Mat.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Eliminer totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-06
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158