

# TITAN PARA QUADROS

Interiores. Semi Mate



Código do produto: 01B



## Descrição

Tinta sintética semi - mate de grande nivelamento, anti- refletora e lavável.

## Campos de Aplicação

Interiores. **Para a pintura e manutenção de quadros de escola.** Ideal também para a decoração em interiores (cozinhas, habitações infantis, escritórios, creches, colégios, universidades, museus, restaurantes, etc.) sobre paredes, colunas, portas, móveis, armários de cozinha, eletrodomésticos e pequenos elementos decorativos **sobre os quais se pretenda escrever com giz**

## Dados Técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Natureza</b>                             | Alquídica Uretanada                         |
| <b>Acabamento</b>                           | Semi - Mate                                 |
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>                 | Preto e Verde                               |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>         | 1,28 - 1,31 Kg/l                            |
| <b>Rendimento</b>                           | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l                   |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>   | 3 - 4 horas                                 |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 24 horas                                    |
| <b>Métodos de Aplicação</b>                 | Trincha e Rolo                              |
| <b>Limpeza de Utensílios</b>                | Aguarrás TITAN ou Aguarrás Mineral Titan    |
| <b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b> | 40 - 42 °C                                  |
| <b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>     | 46 - 48 %                                   |
| <b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>              | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l |
| <b>Apresentação</b>                         | 750 ml                                      |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, consistentes e impregnadas adequadamente.

Deixar secar no mínimo de 2 - 3 dias antes de utilizar o quadro. Para um ótimo resultado, aconselha-se passados 3 dias uma limpeza da superfície pintada com água e sabão.

Unicamente para escrever com giz.

Limpeza: passar um apagador. Para uma limpeza mais profunda, utilizar um pano ou trapo humedecido.

### AVISO IMPORTANTE:

**Giz:** Deve utilizar sempre giz clássico do tipo mole, já que os duros (também denominadas sem pó) podem manchar e arranhar

a superfície.

**Giz de cor:** algumas marcas de giz de cor podem manchar ou deixar vestígios no quadro uma vez que na sua composição podem conter ceras. Estas manchas podem eliminar-se com um pano húmido e um pouco de detergente suave.

Evitar os detergentes agressivos.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Gesso: Selante Titan ou Preparação Multiusos.**

**Madeira: Protector Titan, Selante Titan ou Preparação Multiusos.**

**Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Preparação Multiusos.**

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lavar, lixar suavemente e pintar diretamente com **Titan para Quadros.**

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

