

TITAN PARA QUADROS

Interiores. Semi Mate



Código do produto: 01B



Descrição

Tinta sintética semi - mate de grande nivelamento, anti- refletora e lavável.

Campos de Aplicação

Interiores. **Para a pintura e manutenção de quadros de escola.** Ideal também para a decoração em interiores (cozinhas, habitações infantis, escritórios, creches, colégios, universidades, museus, restaurantes, etc.) sobre paredes, colunas, portas, móveis, armários de cozinha, eletrodomésticos e pequenos elementos decorativos **sobre os quais se pretenda escrever com giz**

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Uretanada
Acabamento	Semi - Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Preto e Verde
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,28 - 1,31 Kg/l
Rendimento	10 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e Rolo
Limpeza de Utensílios	Aguarrás TITAN ou Aguarrás Mineral Titan
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 42 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	46 - 48 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l
Apresentação	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, consistentes e impregnadas adequadamente.

Deixar secar no mínimo de 2 - 3 dias antes de utilizar o quadro. Para um ótimo resultado, aconselha-se passados 3 dias uma limpeza da superfície pintada com água e sabão.

Unicamente para escrever com giz.

Limpeza: passar um apagador. Para uma limpeza mais profunda, utilizar um pano ou trapo humedecido.

AVISO IMPORTANTE:

Giz: Deve utilizar sempre giz clássico do tipo mole, já que os duros (também denominadas sem pó) podem manchar e arranhar

a superfície.

Giz de cor: algumas marcas de giz de cor podem manchar ou deixar vestígios no quadro uma vez que na sua composição podem conter ceras. Estas manchas podem eliminar-se com um pano húmido e um pouco de detergente suave.

Evitar os detergentes agressivos.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso: Selante Titan ou Preparação Multiusos.

Madeira: Protector Titan, Selante Titan ou Preparação Multiusos.

Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Preparação Multiusos.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e pintar diretamente com **Titan para Quadros**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158



01B - TITAN PARA QUADROS