

# PEINTURE POUR SOLS TITAN

Intérieurs. Brillant



Code Produit: 023

## Description

Peinture brillante à base de polyuréthane. Très durable par sa grande résistance à l'usure. Application aisée et séchage rapide. Repousse les taches d'huile, fruits, lessive, etc. Parfaitement lessivable, même à l'eau chaude,

## Domaines d'Application

Appropriée pour embellir et renouveler des sols vieux ou usés, de carreaux, mosaïques, ciment, ou similaires, dans des maisons, boutiques, magasins, etc... En intérieurs.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Synthétique uréthane
<b>Finition</b>	Brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Rouge anglais
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,03 - 1,05 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	11 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	10 heures. Praticable: 24 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse et rouleau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant pour synthétiques et gras
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	46 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	48 - 49%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 450 g/l
<b>Conditionnement</b>	4 l y 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes. Cette peinture n'est pas appropriée pour des sols en mosaïque brillant.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Des sols de carreaux poreux et mosaïque ancien: Si les sols ont été traités avec de la cire ou des produits encaustiques, ou ils sont gras, les laver à l'eau chaude avec 10% phosphate trisodique, rincer abondamment et laisser sécher à fond (minimum 48 h.). Ensuite nettoyer la surface avec de l'Essence de Térébenthine TITAN pour éliminer les restes de cires, graisses, etc. Si ces restes n'ont pas été éliminés, la peinture risque de ne pas s'adhérer bien à la surface. Nettoyer à fond,

éliminer la poussière et appliquer de la Peinture pour Sols TITAN par des couches minces.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Nettoyer à fond, poncer à mater, dépeussier et appliquer une couche de Peinture TITAN pour Sols.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Éliminer totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non peinte.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

023 - PEINTURE POUR SOLS TITAN

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

