

# TITAN PARA PAVIMENTOS

Interior. Brilhante



Código do produto: 023

## Descrição

Tinta de poliuretano brilhante, de longa duração pela sua elevada resistência ao desgaste. Fácil aplicação e secagem rápida. Repele as manchas de óleo, frutas, lixívia, etc. Perfeitamente lavável, incluindo com água quente.

## Campos de Aplicação

Adequado para embelezar e renovar pavimentos velhos ou desgastados de ladrilhos e mosaicos, em moradias, lojas, armazéns, etc. em interiores.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Sintética uretanada
<b>Acabamento</b>	Brillante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Rojo inglés
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,03 - 1,05 Kg/l
<b>Rendimento</b>	11 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	10 horas. Pisable: 24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Brocha y rodillo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	46 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	48 - 49%
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l
<b>Apresentação</b>	4l y 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Tinta não indicada para aplicar sobre pavimentos de mosaico brilhantes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Ladrilho poroso, mosaico velho:** se os pavimentos receberam tratamentos com ceras, hidrofugantes ou lubrificantes, devem lavar-se com uma solução de 10% em água quente de fosfato trissódico; enxaguar com água abundante e deixar secar a fundo (mínimo 48 horas). Seguidamente, limpar com **Aguarrás TITAN** para eliminar os restos de ceras, gorduras, etc. A não

eliminação total destas, provocará uma má aderência da tinta. Depois da limpeza a fundo e a eliminação do pó existente, aplicar em camadas finas a tinta **TITAN para Pavimentos**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Limpar a fundo, lixar até matizar, eliminar o pó existente e aplicar uma camada fina de Tinta **TITAN para Pavimentos**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscryp. 210  
N.I.F. B-08218158

