

# TITAN BANHOS E COZINHAS ESMALTE AZULEJOS

Interiores. Acetinado



Código do produto: 02E

## Descrição

Esmalte sintético acetinado de fácil aplicação, obtendo-se acabamentos de elevada perfeição e suavidade ao tacto. Grande dureza e resistência ao desgaste, riscos, sabão, manchas de licor, sumos, óleo, etc. Muito Lavável. **Não indicado para imersão, nem zonas com condensação constante.**

## Campos de Aplicação

Esmalte de interiores para aplicação sobre azulejos de cerâmica. **Não utilizar em tijoleiras de chão nem prateleiras.**

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica Modificada
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e 4 cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,35 - 1,65 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 h
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos, Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Coloração</b>	Corante Universal Titan ou Sistema Tintométrico Titan (max. 5% em volume)
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40 - 41 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	47,5 - 51,7%
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 300 g/l
<b>Apresentação</b>	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Limpar e desengordurar bem a superfície com água e sabão, antes de pintar, evitando a utilização de produtos de limpeza com silicone ou cera. Deixar secar em profundidade.

Para assegurar uma melhor aderência, as juntas devem ser esfregadas com uma escova, afim de eliminar toda a sujidade, fungos, gorduras, etc. Depois deixar secar bem a superfície com um pano limpo.

Agitar bem o produto e aplicar uma camada fina. No caso de ter de cobrir cores intensas, recomenda-se aplicar uma segunda demão.

Deve-se prestar especial atenção às juntas e esquinas. Isolar estas zonas com silicone para evitar a entrada de humidade.

**Esperar 5 dias para utilizar as zonas de água, passado este período, pode lavar-se a superfície com um detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos, esfregões ou escovas pois riscam o esmalte.**

A temperaturas do suporte inferiores a 10°C e com rendimentos baixos o tempo de repintura aumenta. Comprovar se a secagem está completa antes de repintar.

IMPORTANTE: alcança o seu grau definitivo de brilho acetinado passados 3 dias aproximadamente, dependendo da temperatura ambiente (contém poucos solventes).

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

02E - TITAN BANHOS E COZINHAS ESMALTE AZULEJOS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

