

ESMALTE AZULEJOS BASE ÁGUA BANHOS E COZINHAS TITANLUX

Interior. Acetinado



Código do produto: 02S

Descrição

Esmalte acetinado à base de água multi superfícies, de fácil aplicação. 2 em 1, não necessita primário na maioria dos suportes. Obtém-se acabamentos de grande delicadeza e suavidade ao tato, grande dureza e resistência ao desgaste, riscos, detergentes, manchas de licor, sumos, óleos, etc.... Muito lavável, com conservante anti-fungo e baixo odor. Não amarelece. Não é adequado para imersão, nem zonas com condensação permanente.

Campos de Aplicação

Esmalte para aplicação direta sobre azulejos de cerâmica. Adequado para pintar paredes, portas e mobiliário de cozinha e casa de banho, radiadores, tubagens de PVC e cobre, etc.

Não utilizar em estrados de madeira nem prateleiras.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,27 Kg/l
Rendimento	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1h - 1h 30 min
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	a partir de 4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo de espuma
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN, Corante Profissional Aquoso ou Sistema Servicolor
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	38 - 39 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (d) (150/130) Max. COV 60 g/l
Apresentação	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando lixívia doméstica diluída 9:1, solvente ou decapante, segundo as necessidades.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Azulejos: Limpar em profundidade a superfície com lixívia doméstica diluída. A gordura ou vestígios de silicone podem afetar a adesão do esmalte. Para assegurar uma melhor aderência, as juntas devem ser esfregadas com uma escova, a fim de eliminar toda a sujidade, fungos, etc.

Eliminar as juntas de silicone antes de pintar e voltar a vedar depois de aplicar o esmalte.

Esperar no mínimo 5 dias para utilizar as zonas de água, passado este período pode lavar-se a superfície com detergente suave. Não usar produtos abrasivos, esfregão ou escova uma vez que riscam o esmalte.

Cerâmica porosa, PVC rígido, cobre, melamina: aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Azulejos à Base de Água Banhos e Cozinha**.

Em ambientes com elevada humidade, o polimento do suporte com lixa P280 favorece muito a aderência.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Azulejo à Base de Água Banhos e Cozinhas**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as superfícies em mau estado e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2017-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

