

VERNIS TEINTÉ TITANLUX SYNTHÉTIQUE GLYCÉRO

Intérieurs - Extérieurs. Brillant



Code Produit: 037



Description

Vernis-teinté synthétique (glycéro) à haute teneur en solides pour bois. Formulé avec des pigments transparents qui agissent comme des filtres ultraviolets, ce qui améliore la résistance aux intempéries.

Domaines d'Application

Intérieurs et extérieurs. Pour teindre, vernir, ennoblir, restaurer et embellir tous types de constructions en bois: meubles, portes, armoires, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Alkdyde modifié (glycéro) haut en solides
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore et nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,95 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Nettoyage des Outils	Diluant sans Odeur ou White Spirit
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	40 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	49 - 51 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Max. COV 400 g/l
Conditionnement	1 l, 750 ml, 500 ml, 375 ml. 250 ml et 125 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à vernir doivent être propres, sèches et bien préparées. Puis appliquer par couches minces. Polir doucement au papier émeri entre chaque deux couches
Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.
Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter notre Service Technique.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer les résines ou les sécrétions de résines et arrondir les bords vifs. Plus le bois est poreux et absorbant, plus il est aisé d'en faire ressortir la veinure par l'application du Vernis-Teinture et plus il prend une couleur foncée. Si l'on souhaitait diminuer les contrastes et obtenir des tons plus doux et uniformes, il faut appliquer d'abord une première couche de Vernis Teinture

TITANLUX Incolore. Des tons plus foncés peuvent être obtenus par l'application d'une deuxième couche de la même couleur. En intérieurs : Si le ton recherché avait été obtenu avec la première couche et si l'on souhaitait une finition plus brillante, appliquer une couche de Vernis Teinture Incolore.

En extérieurs, Appliquer une couche de Protecteur TITAN et terminer par 2-3 couches de Vernis Teinture Coloré. Si le ton recherché a été obtenu avec la première couche, on recommande d'appliquer 1 ou 2 couche d'une nuance moins intense que celle du ton recherché. De cette façon on obtient une plus grande résistance aux intempéries que par l'application du Vernis Teinture Incolore.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et vernir directement avec du Vernis Teinture TITANLUX. S'il faut faire ressortir la veinure du bois, enlever toutes

les couches anciennes de vernis moyennant brossage ou ponçage, jusqu'à arriver au bois nu. Pour des travaux d'entretien et pour éviter l'obtention de nuances trop intenses, on devra choisir un ton de la gamme Vernis Teinture TITANLUX moins intense que le ton recherché.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer totalement les couches de vernis fragiles et résineux et procéder comme pour bois non verni.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets:

Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires.

Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

037 - VERNIS TEINTÉ TITANLUX SYNTHÉTIQUE GLYCÉRO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

