## **BRANCO LUMINOSO**

### Interior. Mate





BLANCO LUMNOSO

Final Parieta (Tricha Transphrah

Tricha Tricha Transphrah

Tricha Tricha Transphrah

Tricha Tricha Transphrah

Tricha Tricha Tricha Transphrah

Tricha Tricha

Código do produto: 03H

## Descrição

Tinta à base de água de odor suave para pintura de paredes e tetos em interiores de habitações, naves industriais, etc., de elevada facilidade de aplicação. Respirável, não altera a permeabilidade do substrato e permite a livre passagem do vapor de água.

### **Dados Técnicos**

Dados recineos	
Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,57 - 1,63 Kg/l
Rendimento	7 - 9 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	42 - 43 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l
Apresentação	4   e 15

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Determinação relação contraste ( Poder Cobertura) NP EN ISO 6504-3:** Classe 2. 8,15 m2/l ( 98% Poder de cobertura) **Reação ao Fogo EN 13501-1:** B-s1, d0/ sobre substrato A2-s1, d0

# Modo de utilização

### **RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Em superficies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluida com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado: limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre tintas antigas, à base de cola, cal ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira demão de **Fixador Aquoso Hidrolin ou Selante Aquoso TITAN.** 

#### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual.

#### MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

<u>Gestão de resíduos:</u> Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Data de edição: 2021-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



