

TITAN IDEIAS METALIZADOS



Código do produto: 03M

Descrição

Tinta plástica acrílica de elevada decoração de aspeto metálico. Para a pintura de gesso, madeira e ferro preparado, em interiores.

Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| Acabamento | Metalizado |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Gama cores |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,10 - 1,20 kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 12 - 18m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 40 - 60 minutos |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha, Rolo e Pistola |
| Diluição | Trincha: não diluir / Rolo e pistola: 5 - 10% |
| Limpeza de Utensílios | Água |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 28 - 30% |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42/IIA (b) (150/100) Máx. COV 98 g/l |
| Apresentação | 1l. |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar em camadas finas, sobre superfícies bem alisadas (lixadas), limpas e secas, diluir quando necessário.

EM SUPERFÍCIES GRANDES, APLICAR UNICAMENTE À PISTOLA.

Para uma aplicação correta aconselha-se utilizar o rolo de espuma flocado.

Para conseguir um efeito homogéneo o fundo deve ser branco.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso e Madeira: aplicar uma primeira camada de **Selante de Base Aquosa TITAN** e uma segunda camada de **Tinta Plástica Acetinada A3**. Acabar com **Titanlux Ideias Metalizados**.

Ferro: aplicar uma primeira camada de **Preparação Multiusos Base Aquosa TITAN** e uma segunda camada de **Tinta Plástica Acetinada A3**. Acabar com **Titanlux Ideias Metalizados**.

Outros Suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar e lixar com suavidade. Depois aplicar 1 ou 2 demãos de **Tinta Plástica Acetinada A3** para uniformizar porosidades. Acabar com **Titanlux Ideias Metalizados**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo as tintas velhas com lixa ou escova abrasiva e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2017-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

03M - TITAN IDEIAS METALIZADOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

