

TITAN VELVET ESMALTE PAREDES BASE AQUOSA SERVICOLOR

Interiores - Exteriores. Mate. Branco W1



Código do produto: 03W 0002

Descrição

Bases para colorir com os **Sistemas Servicolor Titan**. Esmalte Acrílico especial paredes, de elevada qualidade e rendimento. Acabamento mate sedoso. Resistente à esfrega húmida. Não goteia nem salpica. Fácil aplicação e boa resistência ao polimento. Com conservante antifungo.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica pura
Acabamento	Mate sedoso
Cor (EN ISO 11664-4)	Sistema Servicolor TITAN
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,22 - 1,26 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	12 - 14 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Brocha, Rodillo y Pistola
Diluição	Agua
Limpeza de Utensílios	Agua
Coloração	Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional
Volume Máximo Pasta Corante	6%
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	37 - 39%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 29g/l
Apresentação	1l, 4l e 10l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Para obter acabamentos melhores e mais homogêneos recomenda-se o uso de rolos de microfibras.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas

instruções. Tenham especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os fenómenos indicados, razão mais que suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas.

O filme aplicado alcança as suas prestações máximas de dureza e facilidade de limpeza passadas 3 semanas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira demão diluída com 5 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado ou sobre tintas antigas, à base de cola ou cal, reparar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se aplicar uma primeira demão de Selante Aquoso Titan (para interiores) ou Fixador Hidrolin (para interiores e exteriores).

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar directamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 5 % de água, depois aplicar uma segunda demão tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas Titan, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2014-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

03W 0002 - TITAN VELVET ESMALTE PAREDES BASE AQUOSA SERVICOLOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

