

VERNIS TITANLUX POUR SOLS EN BOIS

Intérieur. Brillant



Code Produit: 043

Description

Vernis polyuréthane monocomposant. Application aisée. Formule renforcée. Longue durée. Très dur et résistant à l'usure, alcool et détergents. Lessivable. Résiste les taches d'huile, vin et jus de fruits. Faible odeur.

Domaines d'Application

Intérieurs: Spécial pour l'embellissement et la conservation des sols et escaliers en bois.

Données Techniques

Type de Produit	Huile uréthane
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	12 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 heures
Méthodes d'Application	Brosse
Nettoyage des Outils	Diluant sans Odeur ou White Spirit
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	46 - 47%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA(i)(600/500) Max. COV 420 g/l.
Conditionnement	4 l, 1 l, 750 ml et 500 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous. Les bois très absorbants peuvent requérir trois couches. Après avoir verni, ne pas marcher sur le sol pendant 24 heures.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter votre fournisseur.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Nettoyer au diluant les possibles taches d'huile, peinture ou cire, et poncer légèrement le bois. Éliminer la poussière et appliquer une couche mince en suivant la veinure du bois. Cette première couche devra toujours être de Vernis Sols brillant. Après 24 heures. polir doucement, éliminer la poussière et appliquer la deuxième couche à finition brillante ou satinée, selon

l'aspect final choisi. Si on colore le bois avec des brous de noix à l'eau, laisser sécher 10 heures minimum avant d'appliquer la première couche fine de vernis.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Assurer la meilleure adhésion en procédant à un ponçage, mécanique si possible, après laver à l'eau chaude et détergent en poudre et rincer à l'eau propre. Une fois sec (24 - 48 heures) nettoyer les joints et les fissures avec du diluant pour éliminer les restes de cires ou les produits pour polir et procéder comme dans le bois neuf.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Entretien de surfaces peintes en mauvais état: Si le vernis était en mauvais état (craquelé ou mal adhérent) ou il est bicomposant, l'éliminer complètement en rabotant soigneusement et après procéder comme pour le bois neuf.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

043 - VERNIS TITANLUX POUR SOLS EN BOIS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

