

TITANXYL LASURE COULEUR PHASE AQUEUSE

Intérieurs - Extérieurs



Code Produit: 04M

Description

Traitement idéal pour la protection du bois. Hydrofuge. Séchage rapide et haute résistance aux intempéries et à l'action de destruction des rayons solaires.

Couleurs mélangeables entre elles et transparentes, ce qui permet de voir et mettre en valeur l'aspect naturel du bois.

Microporeux. Ne forme aucune peau sur la surface et laisse respirer la vapeur d'eau de l'intérieur du bois en contrôlant l'humidité du bois et évitant des craquelures et fendillements. Ponçage pas nécessaire lors de l'entretien.

Domaines d'Application

Protection et décoration de fenêtres, portes, poutres, rampes, auvents et, en général, tous types de structures en bois, charpente d'atelier, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Alkyde acrylique
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore et nuancer
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,06 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	12 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	12 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau ou pistolet
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	21 - 25 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 28 g/l
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le récipient. Appliquer sans diluer en suivant la veinure du bois. Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches et dépourvues de toute couche de vernis ou de peinture afin de faciliter la pénétration totale de la lasure.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

L'incolore avec pas de couches préalables en couleur n'est indiqué que pour intérieurs ou pour extérieurs protégés des intempéries.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Bois neuf: Si on a besoin de la protection anti-moisissure ou insecticide, appliquer d'abord du TITANXYL Protection Totale Ultra.

Intérieurs: 2 couches de TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau.

Extérieurs: 1 couche de TITANXYL Lasure Couche de Fond Ultra à l'Eau et 2 couches de TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau.

Bois ancien non peint: Il faut indispensablement éliminer complètement la surface desséchée et grise, en polissant au papier émeri ou en rabotant en profondeur jusqu'à laisser à découvert le bois en bon état. Procéder ensuite comme pour un bois neuf.

Entretien du bois traité avec de la lasure: Éliminer les poussières et appliquer TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau. L'application d'une deuxième couche de la couleur passée préalablement fait obtenir des tons de couleur plus intenses.

Commencer le traitement d'entretien dès que le bois dénudé commence à apparaître, sous l'action de l'usure autocontrôlée de TITANXYL.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Bois déjà peint ou vernis: Éliminer complètement par le Décapant Plus TITAN les couches existantes, puis procéder comme pour bois neuf.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2018-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

04M - TITANXYL LASURE COULEUR PHASE AQUEUSE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

