

TITANXYL TECAGEL



Code Produit: 04R

Description

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois. Texture gel ce qui permet une application aisée. Ne coule pas. N'éclabousse pas. Contient des filtres ultraviolets. Le gel pigmenté retarde le grisaillement du bois à l'extérieur.

Domaines d'Application

Pour la protection et la restauration du bois de teck exposé aux intempéries. Spécialement approprié pour des meubles de jardin, carreaux en ipé autour des piscines, pergolas, clôtures, etc.

Il n'endommage pas les joints en caoutchouc sur le pont des embarcations.

Données Techniques

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore et teck miel
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,82 - 0,86 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	30 - 40 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 heures
Méthodes d'Application	Éponge
Nettoyage des Outils	Diluant sans odeur ou Essence de térébenthine TITAN
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	28 - 29 %
Conditionnement	750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Teck vieilli ou avec des taches d'huile, graisse, etc : nettoyer et dégraisser avec du Dérouillant TITAN YATE. Rincer à l'eau. Poncer pour éliminer les restes de saleté, huile, etc. et la couche superficielle grisâtre.

Le bois doit être complètement sec avant d'appliquer du TITANXYL Tecagel. Appliquer le produit avec l'éponge fournie avec le pot. On peut utiliser aussi un chiffon. Étaler le produit avec une couche très fine. Attendre 5 minutes et enlever l'excès de produit avec un chiffon propre. Si le bois est très poreux, appliquer une deuxième couche.

Ne pas appliquer trop de produit car cela rendrait le temps de séchage plus long et causerait rétention de saleté.

Laisser sécher au moins 24 heures avant de marcher sur la surface ou appliquer une deuxième couche, si nécessaire.

Pour la première application, on recommande deux couches. Après il suffit d'appliquer une couche d'entretien chaque 3 - 5 mois.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

04R - TITANXYL TECAGEL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

