

APARELHO SINTÉTICO TITAN

Interior



Código do produto: 052



Descrição

Betume sintético de uso universal. Excelente preparação que elimina irregularidades, e nivela as superfícies deixando-as lisas e em melhores condições para serem pintadas com esmaltes sintéticos, oleosos, à base de água, tintas plásticas, etc., e inclusive nitro celulósicos.

Elevada aderência, tenacidade e boa extensibilidade. Secagem rápida. Fácil lixagem.

Campos de Aplicação

Apropriado para todo o tipo de superfícies, como a madeira, ferro, etc., onde se pretende um acabamento fino e de grande qualidade.

Dados Técnicos

Natureza	Sintética
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco, cinza e branco para madeira (O aparelho branco para madeira é mais brando e permite a sua lixagem em seco.)
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,96 - 2,04 Kg/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Espátula e trincha
Limpeza de Utensílios	Aguarrás TITAN ou Solvente Sintéticos e Oleosos.
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	68 - 71%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV 250 g/l
Apresentação	375ml e 125 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto, pela superfície a cobrir, alisando a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Depois da aplicação do aparelho deixar decorrer no mínimo 6 -8 horas para a repintura com tinta ou esmalte de acabamento, alisar ou lixar previamente a superfície preparada.

Também pode ser utilizado como camada intermédia entre preparações alquídicas e acabamentos com solventes energéticos de 1 ou 2 componentes, evitando assim um possível enrugamento da superfície da camada inferior.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



TITAN

052 - APARELHO SINTÉTICO TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

