

DILUENTE TITAN MR



Código do produto: 059

Descrição

Mistura de etil e meta xilenos. Solvente de evaporação média, com elevado poder de diluição.

Campos de Aplicação

Para diluir tintas de secagem rápida (Martelados e Oxirón Liso), epoxi, poliuretano e borracha clorada.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0.85 -0,88 KG/L
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	25 °C
Apresentação	1 l e 250 ml.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Fluidifica rapidamente as tintas, pelo que é imprescindível usá-lo com moderação.

Em tintas Epoxi ou Poliuretanos actua como Diluente, mas é conveniente fazer ensaios iniciais de compatibilidade.

Como orientação de utilização, para aplicação de um esmalte à pistola, recomenda-se usar 15 a 20% de **Diluente Titan MR**, para aplicação à trincha ou rolo, recomenda-se utilizar 5 a 10%.

Na aplicação à trincha ou rolo de tintas alquídicas é possível usar este solvente, mas em quantidade limitada, já que pode prejudicar as camadas de fundo não suficientemente secas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

059 - DILUENTE TITAN MR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

