

DECAPANTE PLUS TITAN



Código do produto: 05D

Descrição

Decapante tipo gel sem cloreto de metileno, de ação rápida e eficaz. Fácil e cómoda aplicação sem gotejar nem derramar devido à sua natureza gelatinosa.

Pode-se duplicar e triplicar o seu rendimento, de acordo com as circunstâncias, espalhando-se de novo os resíduos obtidos sobre a tinta a eliminar com a utilização de uma espátula.

Campos de Aplicação

Para eliminar em poucos minutos e sem esforço todo o tipo de tintas a óleo, sintéticas, celulósicas, de emulsão, vinílicas, de borracha clorada, silicões, epoxis, etc. Útil para limpar trinchas e rolos que não sejam de nylon ou borracha.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,05 Kg/l
Rendimento	4 - 5 m ² /l
Métodos de Aplicação	Trincha
Apresentação	4l, 2,5l, 750ml e 375ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Aplicar à trincha uma camada abundante e uniforme, sem insistir. Para favorecer a penetração e posterior decapagem, riscar com espátula o revestimento a decapar com precaução para não danificar o suporte. Deixar atuar sobre a tinta o tempo necessário para amolecer (de 5 a 30 minutos), tirando-a facilmente com espátula, escova metálica ou outro instrumento adequado. Não deixar secar o gel decapante sobre o suporte.

Segundo a tipologia do revestimento a eliminar, pode não apresentar o efeito engelhado típico, embora o Decapante tenha produzido efeito e o revestimento possa eliminar-se facilmente mediante espátula.

As camadas de tinta muito duras ou grossas, podem necessitar de uma segunda aplicação de **Decapante Plus Titan**.

Antes de voltar a pintar as superfícies que tenham sido tratadas com **Decapante Plus Titan**, é necessário limpá-las com solvente, para conseguir uma perfeita aderência de novas tintas sobre o suporte.

Os suportes plásticos pintados podem amolecer com o **Decapante Plus Titan**, fazer um ensaio prévio.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Abrir com cuidado a embalagem e utilizar óculos de segurança.

Data de edição: 2015-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

