

TITAN DÉCAPANT PLUS



Code Produit: 05D

Description

Décapant moderne sans chlorure de méthylène, à action rapide et efficace. Application aisée, sans coulures et dégoûtements, par sa nature gélatineuse. On peut doubler ou tripler son rendement, selon les circonstances, en étalant à nouveau les résidus obtenus sur la peinture à éliminer avec une raclette.

Domaines d'Application

Pour enlever en quelques minutes et sans efforts toutes sortes de peintures grasses, synthétiques, cellulosiques, d émulsion, vinyliques, à base de caoutchouc chloré, silicones ou époxy, etc. Très utile pour nettoyer des brosses et rouleaux, qui ne soient pas de nylon ou gomme.

Données Techniques

Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,05 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	4 - 5 m ² /l
Méthodes d'Application	Brosse
Conditionnement	4 l, 2,5 l, 750 ml et 375 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Appliquer à la brosse une couche abondante et uniforme. Pour favoriser la pénétration et le décapage postérieur, gratter doucement le recouvrement à enlever avec une raclette et tenant compte de ne pas endommager la surface. Laisser agir sur la peinture pendant le temps nécessaire pour la ramollir (de 5 à 30 minutes). Enlever moyennant raclette, brosse métallique ou quelque autre outil approprié. Ne pas laisser sécher le gel décapant sur la surface. Selon le type du recouvrement, parfois on ne verra aucun effet rugueux typique du décapage, même si le produit a agit correctement et le recouvrement se détache facilement avec une spatule. Les couches de peinture très dures ou épaisses peuvent requérir une deuxième application de Décapant Plus TITAN.

Avant de repeindre les surfaces qui ont été traitées avec le Décapant Plus TITAN, il faut les nettoyer au solvant pour obtenir une adhérence parfaite de la nouvelle peinture.

Les plastiques peints peuvent se ramollir avec le Décapant Plus TITAN. Faire un essai préalable.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Ouvrir l emballage avec soin et utiliser des lunettes de sécurité.

Date d'édition: 2015-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

TITAN

05D - TITAN DÉCAPANT PLUS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

