

# MASSA TITANLUX DE ENCHIMENTO



Código do produto: 05T 2050

## Descrição

Pasta para encher e nivelar pequenas fendas e orifícios. Boa capacidade de enchimento, perda mínima. Muito aderente sobre materiais de obra, fácil de lixar. Não desprende.

## Campos de Aplicação

Para aplicar sobre materiais de obra como: gesso, gesso cartonado, cimento, betão, poliestireno, tintas plásticas.

## Dados Técnicos

<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,30 - 1,40 kg/l.
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 12 horas (segundo espessura e condições ambientais)
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Polir/ Pintar: Depois de seco
<b>Métodos de Aplicação</b>	Aplicar diretamente ou com espátula
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água. Imediatamente depois de usar.
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	5 mm máximo por camada
<b>Apresentação</b>	Tubo 200 ml

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Para grandes espessuras aplicar em camadas sucessivas. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente.

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto pela superfície a cobrir, alisar a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Em fissuras ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com **Fixador Hidrolín** antes da aplicação da massa.

Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

05T 2050 - MASSA TITANLUX DE ENCHIMENTO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

