

MASSA TITANLUX INSTANTANEA



Código do produto: 05T 2051

Descrição

Pasta de secagem rápida. Excelente aderência. Resistente à água e à intempérie. De extraordinária suavidade e qualidade. O bocal permite chegar a orifícios difíceis.

Campos de Aplicação

Interior e exterior. Reparação rápida de pequenas fissuras, ranhuras e orifícios de parafusos, pregos etc. Em paredes e tetos de gesso, cimento, madeira, poliestireno, tintas plásticas.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 kg/l.
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 minutos (segundo espessura e condições ambientais)
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Lixar / Pintar: Depois de seco
Métodos de Aplicação	Aplicar diretamente ou com espátula
Limpeza de Utensílios	Água. Imediatamente depois de usar.
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	2 mm, máximo por camada
Apresentação	Tubo 200 ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Para grandes espessuras aplicar em camadas sucessivas. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente.

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto pela superfície a cobrir, alisando a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Em fissuras ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com **Fixador Hidrolín** antes da aplicação da massa.

Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

