

MASILLA TITANLUX FLEXIBLE CON FIBRA



Código de producto : 05T 2053

Descripción

Pasta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Extraordinaria flexibilidad, reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni fisura. Gran adherencia, elasticidad permanente. Se puede acabar con cualquier pintura, excepto Epoxi o poliuretanos al disolvente.

Campos Aplicación

Interior y exterior. Para superficies de yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Grisáceo
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,15 - 1,25 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 24 horas por mm de capa (según espesor y condiciones ambientales)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Después de seco
Métodos de Aplicación	Llana o espátula
Limpieza de Utensilios	Agua. Inmediatamente después de usar.
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	3 mm máximo por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Teñido	Tinte Universal TITAN máx 4 %
Presentación	Tubo 200 ml y tarro 600 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. No aplicar sobre soportes con humedad permanente. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas.

Fisuras: aplicar con llana o espátula. Introducir **Masilla Titanlux Flexible** en la fisura y puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3mm.

Grietas: ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar **Masilla Titanlux Flexible** con llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm. de ancho y saliente de 5 cm. a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 - 3mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado.

Las grietas muy anchas y profundas deben tratarse previamente con **Masilla Titanlux de Relleno**. Una vez seco lijar y proceder con el acabado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2016-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

05T 2053 - MASILLA TITANLUX FLEXIBLE CON FIBRA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

