

MASILLA TITANLUX FIJADORA DE AZULEJOS



Código de producto : 05T 2054

Descripción

Excelente adherencia sobre cualquier superficie. Resistente al agua en baños y cocinas. Flexible. Fácil y cómoda aplicación.

Campos Aplicación

Interior. Pasta para pegar azulejos, molduras, placas de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón. No apto para superficies metálicas o soportes húmedos.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 Kg/l
Rendimiento	Aprox. 40 azulejos de 10x10
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Variable según espesor y condiciones ambientales
Métodos de Aplicación	Directa o espátula dentada
Limpieza de Utensilios	Agua. Inmediatamente después de usar.
Presentación	Tubo 200 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Los soportes deben estar limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Aplicar directamente mediante cordones o puntos separados entre sí 1 cm., o extender con una espátula dentada.

Se recomienda no rellenar las juntas hasta pasadas 24 horas, para facilitar el secado.

Tiempo de rectificación: 20 minutos

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-04 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

