

MASSA TITANLUX FIXADORA DE AZULEJOS



Código do produto: 05T 2054

Descrição

Excelente aderência sobre qualquer superfície. Resistente à água em casas de banho e cozinhas. Flexível. Fácil e cómodo de aplicar.

Campos de Aplicação

Interior. Pasta para colar azulejos, molduras, placas de poliestireno sobre gesso, azulejo velho, madeira, tintas, cristal, betão. Não adequado para superfícies metálicas ou suportes húmidos.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 kg/l.
Rendimento	Aprox. 40 azulejos de 10x10
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Variável segundo espessura e condições ambientais
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	20 minutos
Métodos de Aplicação	Direta ou espátula dentada
Limpeza de Utensílios	Água. Imediatamente após utilização.
Apresentação	Tubo 200 ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Os suportes devem estar limpos, tratados, secos, isentos de poeiras, gorduras e ceras. Preparar ou humedecer suportes muito absorventes. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente. Aplicar diretamente mediante cordões ou pontos separados entre si 1 cm., ou estender com uma espátula dentada. Recomenda-se não encher as juntas antes de decorridas 24 horas, para facilitar a secagem. Tempo de retificação: 20 minutos.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

