

DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA

TITAN



Código do produto: 06G

Descrição

Decapante especial para eliminar antifouling de superfícies convenientemente preparadas com primários epóxi.

Uso exclusivo de profissionais.

Campos de Aplicação

Trata-se de um decapante aquoso especial para eliminar anti incrustantes e anti fouling envelhecidos. Especialmente indicado para cascos de poliéster já que não afeta o Gel-Coat.

Dados Técnicos

Rendimento	3 - 5 m2/l
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	4 l.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Aplicar uma camada de decapante e esperar 4-5 horas aproximadamente. Aplicar uma segunda camada sem retirar a primeira e deixar atuar umas 12 -18 horas. Eliminar com jacto de água à pressão. Se necessário repetir o mesmo procedimento até eliminar todas as camadas envelhecidas.

Proteger com fita de isolar a zona do Gel Coat da obra morta, já que o decapante poderá matizá-la. (Não atua sobre esmaltes nem primários de dois componentes).

Não utilizar em zonas onde possam existir metais sem proteção.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

