

MASSA POLIÉSTER

Dois Componentes

TITAN



Código do produto: 072

Descrição

Massa de poliéster formulada para trabalhos rápidos, apresenta uma excelente aderência sobre chapa e um elevado poder de enchimento que lhe permite nivelar grandes deformações. A sua tixotropia facilita a sua aplicação em locais de difícil acesso.

Campos de Aplicação

Para a uniformização e enchimento de irregularidades nas superfícies a pintar, quer sejam metálicas ou de poliéster, especialmente super-estruturas.

Dados Técnicos

Natureza	Poliéster insaturado
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Creme
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,95 - 2,05 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 - 10 minutos
Proporção da Mistura	100:2 em peso
Métodos de Aplicação	Espátula
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate.
Condições de Aplicação, HR<80%	15 - 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	28 °C
Apresentação	1 Kg e 500 gr

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

A superfície deve estar lixada, limpa, seca e isenta de sal (lavada). Não pintar em pleno sol, nem com orvalho. Misturar no momento de utilização, a quantidade de Massa necessária, com 2 - 3% de Endurecedor. Aplicar imediatamente a mistura (duração de aplicação: 5 - 8 minutos, conforme a temperatura e quantidade). Recomenda-se sempre uma lixagem a seco das massas poliéster já que a humidade retida no betume durante a lixagem com água pode causar problemas no suporte e no acabamento. Não aplicar sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primer.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar com espátula. Pronto a ser aplicado, lixar previamente passados 30 minutos.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar e aplicar directamente com espátula.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

