

MASTIC POLYESTER

Bicomposant

TITAN



Code Produit: 072

Description

Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.

Domaines d'Application

Pour égaliser et reboucher des irrégularités sur les surfaces à peindre. Elles peuvent être métalliques ou en polyester. Spécialement indiqué pour super-structures.

Données Techniques

| | |
|---|--------------------|
| Type de Produit | Polyester insaturé |
| Finition | Mat |
| Couleur (UNE EN ISO 11664-4) | Crème |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 1,95 - 2,05Kg/l |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 5 - 10 minutes |
| Proportion du Mélange | 100:2 en poids |
| Méthodes d'Application | Spatule |
| Nettoyage des Outils | Diluant TITAN YATE |
| Température d'Application, HR<80% | +15°C - +30°C |
| Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) | 28 °C |
| Conditionnement | 1 Kg et 500 g |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

La surface doit être poncée, propre, sèche et exempte de sel (lavage conseillé). Ne pas appliquer en plein soleil ou avec de la rosée.

Mélanger dans le moment d'être employé la quantité de mastic nécessaire avec 2 - 3% de durcisseur. Appliquer immédiatement le mélange (durée de l'application 5 - 8 minutes selon température et quantité).

On recommande toujours de poncer les mastics de polyester en sec, car l'humidité retenue dans le mastic lors du ponçage à l'eau peut causer des problèmes dans la surface et la finition.

Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primer.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer à la spatule.

La surface rebouchée devient prête pour être peinte après 30 minutes. Un ponçage préalable est requis avant de peindre la surface

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Nettoyer et appliquer directement à la spatule

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

