

DILUYENTE



Código de producto : 074

Descripción

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.

Campos Aplicación

Adecuado para diluir esmaltes y barnices de Poliuretano + Acrílico, especialmente para aplicar a brocha o rodillo. También es muy adecuado para desengrasar superficies metálicas o de poliéster y eliminar las ceras desmoldeantes de los cascos nuevos.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	63 °C
Presentación	1 l

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

074 - DILUYENTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

