

DILUYENTE

TITAN



Código de producto : 074

Descripción

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.

Campos Aplicación

Adecuado para diluir esmaltes y barnices de Poliuretano + Acrílico, especialmente para aplicar a brocha o rodillo. También es muy adecuado para desengrasar superficies metálicas o de poliéster y eliminar las ceras desmoldeantes de los cascos nuevos.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	63 °C
Presentación	1 l

Modo de empleo

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

074 - DILUYENTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

