

# ÓLEO DE TECA

## TITAN



Código do produto: 07B

## Descrição

Composição a base de óleos naturais, e óxidos de ferro transparentes que impregnam e protegem a Teca. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

## Campos de Aplicação

Para a proteção e restauração da madeira de Teca à intempérie.

## Dados Técnicos

<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor e Teca
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,80 -0,85 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 4 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha ou Boneca
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	27 - 28 %
<b>Apresentação</b>	4 l, 750ml e 375ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com Desoxidante TITAN Yate. Limpar com abundante água doce.

Eliminar lixando no sentido dos veios a restante sujidade, óleo, etc., e a camada superficial acinzentada. A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar o Óleo para Teca.

Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessário.

Recomenda-se duas camadas na primeira vez. Depois é suficiente uma passagem em cada 3 - 5 meses.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

07B - ÓLEO DE TECA

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

