

ANTIFOULING MOTORES DE COLUNA



Código do produto: 07C

Descrição

Patente Antifouling sem estanho. Evita as incrustações nos motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, etc. A formulação especial à base de Hostaflon, melhora o rendimento do motor ao reduzir o atrito com a água.

Campos de Aplicação

Motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, motores de coluna, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Vinílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Preto e Cinza
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 kg /l (segundo cor)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	25 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Desde que esteja seco.
Métodos de Aplicação	Spray
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	50 - 100 µ película seca (aplicadas em 2 - 3 camadas)
Condições de Aplicação, HR<80%	10°C - 30 °C
Apresentação	500 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar fortemente a embalagem antes de usar. A superfície deve ser lavada para ficar isenta de sal. Lixar, limpar e secar. Não pintar em pleno sol, nem com orvalho.

Para retocar sobre metais a descoberto em processos de secagem rápida, podem aplicar-se 2 camadas de **Spray Primário Marinho TITAN Yate**, antes de aplicar o **Spray Antifouling Motores de Coluna**.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desengordurar, lixar superficialmente e eliminar o pó. Pulverizar duas camadas abundantes de **Spray Antifouling para Motores de Coluna** a 15 - 25 cm da superfície.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Sem incrustações, lixar superficialmente, eliminar o pó. Pulverizar duas camadas de **Spray Antifouling para Motores de Coluna** a 15 - 25 cm da superfície.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Com metal ao descoberto e restos de primários e/ou patentes, reparar e eliminar por completo até chegar ao metal. Aplicar 2 camadas de **Primário Epoxi TITAN Yate** e proceder como na manutenção de superfícies já pintadas em bom estado.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

07C - ANTIFOULING MOTORES DE COLUNA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

