

ZARCÃO DE CHUMBO

Exterior - Interior



Código do produto: 07F

Descrição

Primário antioxidante à base de óleo para ferro e aço. Pelas suas propriedades gordurosas, penetra e impregna os lugares de difícil eliminação dos óxidos, assegurando uma eficaz protecção. Especial para embarcações de pesca e ambientes marinhos agressivos.

Campos de Aplicação

Para toda classe de estruturas de ferro e aço. Também se usa como preparação em embarcações de madeira.

Dados Técnicos

Natureza	Óleo Sintético
Acabamento	Semi mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Laranja característico
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,96 - 2,02 kg./l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 14 m ² /l (35 - 45 μ secas)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 - 8 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	48 - 72 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Titan
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	70 - 100 μ
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	44 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	56 - 57 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350 g/l
Apresentação	4 l e 750ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas e desoxidadas. Aplicar duas camadas finas e deixar secar a fundo antes de aplicar a tinta de acabamento. Se necessitar de uma secagem rápido, utilizar **Primário Marinho Titan Yate**.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

07F - ZARCÃO DE CHUMBO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

