

DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN



Código do produto: 07U

Descrição

Excelente desoxidante, passivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 Kg/l
Apresentação	1 l e 250ml. Embalagem 5l. Uso exclusivo profissionais.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Ferro, alumínio, ferro galvanizado: aplicar o produto à trincha ou pulverizar sobre a zona oxidada, deixar que o produto atue até que desapareça a mancha de óxido, lavar com abundante água doce. Sobre alumínio e ferro galvanizado, melhora as ligações dos primários e acabamentos. Desoxida e inativa o ferro oxidado.

Madeira: Para a limpeza de madeira de teca, iroco, ou madeira em geral diluir o produto em partes iguais com água e aplicar sobre a madeira, deixar atuar. Uma vez limpa, molhar com água. A proporção da mistura pode variar segundo a sujidade da madeira.

Poliéster com manchas de óxido: Aplicar o produto sobre o poliéster manchado com óxido de ferro até que desapareça a mancha, lavar com água doce em abundância.

Piscinas de poliéster e cimento: atua como desengordurante e desincrustante do calcário.

Abrilhantador de limpeza: A sua natureza faz com que este produto se possa utilizar para desincrustar o calcário, óxido, etc., das torneiras, bancas inoxidáveis, cromados, vitrificados, hélices de embarcações, etc.

Adequado para a limpeza de banheiras que se pretendam pintar com o sistema **Primário Epoxi TITAN Yate** e **Esmalte Cerâmico ou Poliuretano + Acrílico TITAN Yate**.

Evitar derrame sobre mármore e mosaicos.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



TITAN

07U - DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

