

DÉSOXYDANT MULTI-USAGE



Code Produit: 07U

Description

Excellent dérouillant, passivant de fer, désincrustant, dégraissant, anticalcaire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux, finitions chromées, etc.

Données Techniques

Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,27 - 1,28 Kg/l
Conditionnement	1 l et 250 ml. Conditionnement 5 l seulement pour usage professionnel.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Fer, aluminium, fer galvanisé. Appliquer le produit avec une brosse ou un pulvérisateur sur la zone rouillée. Laisser agir jusqu'à la disparition des taches de rouille et rincer abondamment à l'eau douce. Sur l'aluminium et le fer galvanisé, il améliore l'adhésion des primaires et des finitions. Dérouille et passive le fer au même temps.

Bois : Il nettoie et dégraisse les bois de teck, iroko, etc. Diluer avec 50% d'eau et appliquer sur le bois. Laisser agir. Une fois la surface est propre, rincer à l'eau. La proportion du mélange peut varier selon la saleté du bois.

Polyester avec des taches de rouille. Appliquer le produit sur le polyester teint avec de la rouille de fer. Laisser agir jusqu'à la disparition des taches. Rincer abondamment à l'eau douce.

Piscines en polyester et ciment . Utile pour nettoyer des piscines de polyester ou en ciment peint, car il agit comme dégraissant et éliminateur des incrustations calcaires.

Produit de nettoyage. Ce produit peut être utilisé pour éliminer les incrustations calcaires, la rouille etc. des robinets, des éviers inoxydables, chromés et vitrifiées, hélices des bateaux, etc.

Très approprié pour des baignoires qui vont être peintes avec le système Primaire Époxy TITAN YATE et la Laque Céramique ou Polyuréthane + Acrylique TITAN YATE.

Eviter le contact du produit avec des surfaces en marbre ou mosaïque.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



07U - DÉSOXYDANT MULTI-USAGE