

POLIMENTO LÍQUIDO TITANLUX



Código do produto: 080

Descrição

Renovar, limpar, polir, dar brilho e proteger. Contém silicões que repelem a água, a sujidade e o pó; impermeabiliza as superfícies pintadas, lacadas ou envernizadas e aumentam-lhes a resistência ao atrito. De grande rendimento e fácil aplicação.

Campos de Aplicação

Para automóveis, motos, embarcações, móveis, portas (esmaltadas ou envernizadas), cristais, cromados, plásticos, electrodomésticos, etc.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,94 - 0,97kg/l.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	62 °C
Apresentação	750ml, 375ml e 125ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar e verter uma pequena quantidade de **Polimento Líquido Titanlux** sobre um pano de algodão, esfregar com movimentos circulares até que seque e se obtenha um brilho intenso. Em seguida, passar novamente com outro pano de algodão seco para obter um acabamento perfeito.

Na repintura de superfícies previamente tratadas com polimentos contendo silicões, para se obter uma maior aderência e evitar a formação de crateras, é preciso limpar a superfície com um solvente.

Modo de utilização: Para cristais, diluir com água em partes iguais.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

080 - POLIMENTO LÍQUIDO TITANLUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

