

# PRODUIT LIQUIDE POUR POLIR TITANLUX



Code Produit: 080

## Description

Rénove, nettoie, polit, fait briller et protège. Il contient des silicones qui repoussent l'eau, la saleté et la poussière; elles rendent hydrofuges les surfaces peintes, laquées ou vernies, en améliorant leur résistance aux rayures. Rendement élevé et application aisée.

## Domaines d'Application

Pour des autos, motos, meubles, portes (laquées ou vernies), glaces, appareils électroménagers, ainsi que sur des surfaces chromées, en plastique etc...

## Données Techniques

<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,94 - 0,97 Kg/l
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	62 °C
<b>Conditionnement</b>	750 ml, 375 ml et 125 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer le récipient et verser une petite quantité de Produit Liquide pour Polir Titanlux sur un chiffon en coton; frotter avec des mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface devient sèche et parfaitement brillante.

Pour repeindre des surfaces traitées préalablement avec des produits pour polir contenant des silicones, pour améliorer l'adhérence et éviter la formation des piqûres, nettoyer la surface avec du diluant.

Pour des glaces, diluer à l'eau jusqu'à 50%.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U. - Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

