

AGENT DE MATAGE TITANLUX



Code Produit: 081

Description

Produit auxiliaire, en pâte, qui n'altère pas la composition de la tonalité ou les propriétés du mélange.

Domaines d'Application

Pour être additionné aux peintures et peintures-laques grasses ou synthétiques de finition brillante, quand on désire obtenir des finitions mates ou semi-mates. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

Données Techniques

Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,39 - 1,45 Kg/l
Nettoyage des Outils	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras
Conditionnement	750 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Pour son incorporation parfaite, additionner la peinture ou la peinture-laque qu'on veut rendre plus mate, lentement, et en petites quantités sur l'Agent de Matage TITANLUX. Bien mélanger jusqu'à homogénéisation complète.

Exemples avec nos produits:

Finitions Mates:

Laque Titanlux Brillante/Agent de Matage: 1/1

Laque Colorlux Brillant/eAgent de Matage: 3/2

Finitions Satinées:

Laque Titanlux Brillante/Agent de Matage: 3/2

Laque Colorlux Brillant/eAgent de Matage: 3/1

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



081 - AGENT DE MATAGE TITANLUX