

SECANTE LÍQUIDO CONCENTRADO TITAN



Código do produto: 082

Descrição

Tipo universal à base de cobalto. Não produz sedimentos nem precipitações.

Campos de Aplicação

Acelera a secagem por oxidação à superfície e em profundidade de óleos, tintas e vernizes.

Dados Técnicos

Natureza	Sais orgânicos metálicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,85 kg/l.
Apresentação	750ml e 375ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Adicionar e misturar bem.

Produto: Secante Líquido Concentrado Titan.

Oleo de linhaça: 2,0 - 2,5%

Tintas gordurosas: 1,0 - 2,0%.

Vernizes e esmaltes sintéticos: Não ultrapassar os 0,5%.

Um excesso de secante, não beneficia a secagem, pelo contrário prejudica a resistência das tintas à intempérie. Para manter a máxima pureza dos brancos, diminuir um pouco às proporções indicadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F-95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

