

# DILUANT POUR PEINTURE TITAN PISCINES

Base Solvant



Code Produit: 083



## Description

Mélange d'hydrocarbures aromatiques et esters, avec une vitesse d'évaporation moyenne.

## Domaines d'Application

Pour la dilution de TITAN SIRENA au Solvant et TITAN Piscines Peinture au Caoutchouc Chloré, pour obtenir une application aisée au rouleau. La dilution ne doit pas excéder 5 - 10%.

Il est aussi compatible pour application à la brosse des laques à séchage rapide (Martelé, OXIRON Lisse et caoutchouc chloré).

## Données Techniques

<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,86 - 0,88 Kg/l
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	32 °C
<b>Conditionnement</b>	5 l et 1 l

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



083 - DILUANT POUR PEINTURE TITAN PISCINES