

AGUARRÁS PURO



Código de producto : 086

Descripción

Mezcla de hidrocarburos terpénicos obtenidos de la destilación de resinas de colofonia. Disolvente de evaporación lenta.

Campos Aplicación

Para dilución de pinturas o barnices al aceite o grasas, alquídicas largas y medias, colores al óleo, masillas grasas, etc.

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------|
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Incoloro |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 0,86 - 0,88 Kg./l |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | 35 °C |
| Presentación | 5 l, 1 l, 500 ml y 250 ml. |

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha y rodillo del 5%.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

086 - AGUARRÁS PURO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

