

# AGUARRÁS PURO



Código do produto: 086

## Descrição

Mistura de hidrocarbonetos terpénicos obtidos da destilação de resinas de colofonia.  
Solvente de evaporação lenta.

## Campos de Aplicação

Para diluição de tintas ou vernizes à base de óleo ou gordura, alquídicas longas e médias, cores a óleo, massas grossas, etc.

## Dados Técnicos

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>                 | Incolor                |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>         | 0,86 - 0,88 kg /l      |
| <b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b> | 35 °C                  |
| <b>Apresentação</b>                         | 5l, 1l, 500ml e 250 ml |

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Em aplicações à pistola aerográfica, a diluição recomendado é de 15 a 25%. Em aplicações à trincha e ao rolo é de 5%.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

086 - AGUARRÁS PURO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

